



Rammschutz-Poller XXL â?? 1200 mm

Rammschutz-Poller XXL

Der BLACK BULL Rammschutz-Poller ist ein extrem belastbarer Poller aus GÃ¼testahl. Beugt wirkungsvoll AnfahrerschÃ¤den vor, sichert Inventar, Verkehrswege und Arbeitsbereiche. Die Rammschutz-Poller schÃ¼tzen Maschinen, Pfeiler, StÃ¼tzen, SÃ¤ulen, Regale, (Roll-)Tore, Laderampen etc.

FÃ¼nf Querschnitte zur Auswahl

- Rammschutz-Poller S: 90 mm Ã? mit 3,6 mm WandstÃ¤rke fÃ¼r mittlere bis starke Belastungen. Empfohlen, wenn nur eingeschrÃ¤nkt Platz verfÃ¼gbar.
- Rammschutz-Poller L: 159 mm Ã? mit 4,5 mm WandstÃ¤rke fÃ¼r starke Belastungen
- Rammschutz-Poller XL: 194 mm Ã? mit 4,5 mm WandstÃ¤rke fÃ¼r sehr starke Belastungen
- Rammschutz-Poller XXL: 273 mm Ã? mit 5,0 mm WandstÃ¤rke fÃ¼r extreme Belastungen. AusfÃ¼llbar mit Beton oder Sand; Kappe zum nachtrÃ¤glichen Aufsetzen.
- Rammschutz-Poller 3XL: 323 mm Ã? mit 6,3 mm WandstÃ¤rke fÃ¼r auÃ?erordentliche Belastungen. AusfÃ¼llbar mit Beton; Kappe zum nachtrÃ¤glichen Aufsetzen.
- Rammschutz-Poller S zum AufdÃ¼beln zusÃ¤tzlich ausrÃ¼stbar mit einem flexiblen PU-Federelement.
- Rammschutz-Poller L bis 3XL sind besonders geeignet fÃ¼r kritische Einsatzbereiche: LKW- und Staplerverkehr, Einfahrten, GebÃ¤udeecken.

Merkmale der BLACK BULL Rammschutz-Poller

- OberflÃ¤chenbehandlung:
 - gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Streifen (lackiert) â?? S und L
 - feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Streifen (lackiert)
- Option: feuerverzinkt und weiÃ? kunststoffbeschichtet, mit roten Streifen (lackiert)
- Befestigungsvarianten:
 - Zum Einbetonieren oder zum AufdÃ¼beln (4 DÃ¼bel pro Poller erforderlich. Als ZubehÃ¶r mitbestellen.)
 - Alle GrÃ¶Ã?en (bis auf XXL und 3XL) auf Anfrage auch herausnehmbar und abschlieÃ?bar mit Dreikant oder Zylinderschloss (ab 159 mm mit Hebehilfe)
- TÃ¶V-PrÃ¼fung: Die Varianten S, L, XL und XXL zum AufdÃ¼beln sind TÃ¶V-geprÃ¼ft nach DGUV 208-061.

Technische Daten

- Typ XXL
- Funktion Anfahrerschutz
- Material GÃ¼testahl
- OberflÃ¤che feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
- Farbe gelb/schwarz
- GesamthÃ¶he 1200 mm



-
- HÃ¶he Ã¼ber Flur 1200 mm
 - Durchmesser 273 mm
 - MaterialstÃ¤rke 5 mm
 - Befestigung zum AufdÃ¼beln mit Bodenplatte
 - MaÃe Bodenplatte 350 x 350 x 15 mm
 - Anzahl erforderliche DÃ¼bel 4
 - Einsatzbereich innen und auÃen
 - TÃ¶V-geprÃ¼ft nach DGUV 108-007
 - Besonderheit befÃ¤llbar
 - Gewicht 51,00 kg

Sku : 199.19.146