



Rammschutz-Poller XXL â?? 1600 mm

Rammschutz-Poller XXL

Der BLACK BULL Rammschutz-Poller ist ein extrem belastbarer Poller aus GÄ¼testahl. Beugt wirkungsvoll AnfahrerschÄ¼den vor, sichert Inventar, Verkehrswege und Arbeitsbereiche. Die Rammschutz-Poller schÄ¼tzen Maschinen, Pfeiler, StÄ¼tzen, SÄ¼ulen, Regale, (Roll-)Tore, Laderampen etc.

FÄ¼nf Querschnitte zur Auswahl

- Rammschutz-Poller S: 90 mm Ä? mit 3,6 mm WandstÄ¼rke fÄ¼r mittlere bis starke Belastungen. Empfohlen, wenn nur eingeschrÄ¼nkt Platz verfÄ¼gbar.
- Rammschutz-Poller L: 159 mm Ä? mit 4,5 mm WandstÄ¼rke fÄ¼r starke Belastungen
- Rammschutz-Poller XL: 194 mm Ä? mit 4,5 mm WandstÄ¼rke fÄ¼r sehr starke Belastungen
- Rammschutz-Poller XXL: 273 mm Ä? mit 5,0 mm WandstÄ¼rke fÄ¼r extreme Belastungen. AusfÄ¼llbar mit Beton; Kappe zum nachtrÄ¼glichen Aufsetzen.
- Rammschutz-Poller 3XL: 323 mm Ä? mit 6,3 mm WandstÄ¼rke fÄ¼r auÄ?erordentliche Belastungen. AusfÄ¼llbar mit Beton; Kappe zum nachtrÄ¼glichen Aufsetzen.
- Rammschutz-Poller S zum AufdÄ¼beln zusÄ¼tzlich ausrÄ¼stbar mit einem flexiblen PU-Federelement.
- Rammschutz-Poller L bis 3XL sind besonders geeignet fÄ¼r kritische Einsatzbereiche: LKW- und Staplerverkehr, Einfahrten, GebÄ¼udeecken.

Merkmale der BLACK BULL Rammschutz-Poller

- OberflÄ¼chenbehandlung:
 - gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Streifen (lackiert) â?? S und L
 - feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Streifen (lackiert)
- Option: feuerverzinkt und weiÄ? kunststoffbeschichtet, mit roten Streifen (lackiert)
- Befestigungsvarianten:
 - Zum Einbetonieren oder zum AufdÄ¼beln (4 DÄ¼bel pro Poller erforderlich. Als ZubehÄ¼r mitbestellen.)
 - Alle GrÄ¼Ä?en (bis auf XXL und 3XL) auf Anfrage auch herausnehmbar und abschlieÄ?bar mit Dreikant oder Zylinderschloss (ab 159 mm mit Hebehilfe)
- TÄ¼V-PrÄ¼fung: Die Varianten S, L, XL und XXL zum AufdÄ¼beln sind TÄ¼V-geprÄ¼ft nach DGUV 208-061.

Technische Daten

- Typ XXL
- Funktion Anfahrerschutz
- Material GÄ¼testahl
- OberflÄ¼che feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
- Farbe gelb/schwarz
- GesamthÄ¼he 1600 mm



- H  he   ber Flur 1200 mm
- Durchmesser 273 mm
- Materialst  rke 5 mm
- Befestigung zum Einbetonieren
- Einsatzbereich innen und au  en
- Besonderheit bef  llbar
- Gewicht 53,00 kg

Sku : 199.13.769