



Rangierwagenheber WWH 50002 PH

Rangierwagenheber WWH 50002 PH

- Kontrolliertes, sicheres Heben und Senken
- Zum Betrieb mit Druckluft von einem externen Erzeuger
- Hartverchromte Kolben mit extra glatter OberflÄ¼che
- Kompakte Bauweise
- Mit stabilen Rollen aus PU-beschichtetem Gusseisen
- T-Griff zum leichten Rangieren
- Mit praktischem Tragegriff am GehÄ¼use
- Die beiden Gusseisen-AufsatzstÄ¼cke kÄ¶nnen fÄ¼r die Erweiterung der HubhÄ¶he einzeln oder auch aufeinander aufgesteckt verwendet werden

Technische Details

- Tragkraft 25 / 50 t
- Hub 104 / 106 mm
- EndhÄ¶he(n) 425 mm
- UnterfahrhÄ¶he min. 215 mm
- Betriebsdruck 9 - 12 bar
- Luftbedarf 113 l/Hub
- LÄ¶nge (Produkt) ca. 805 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 282 mm
- HÄ¶he (Produkt) ca. 190 mm
- Gewicht (Netto) ca. 73 kg

Lieferumfang

- Gusseisen-AufsatzstÄ¼ck, 45 mm
- Gusseisen-AufsatzstÄ¼ck, 75 mm

Skü : 6201130