



## Rangierwagenheber WWH 50002 PH

### Rangierwagenheber WWH 50002 PH

- Kontrolliertes, sicheres Heben und Senken
- Zum Betrieb mit Druckluft von einem externen Erzeuger
- Hartverchromte Kolben mit extra glatter Oberfläche
- Kompakte Bauweise
- Mit stabilen Rollen aus PU-beschichtetem Gusseisen
- T-Griff zum leichten Rangieren
- Mit praktischem Tragegriff am Gehäuse
- Die beiden Gusseisen-Aufsatzstücke können für die Erweiterung der Hubhöhe einzeln oder auch aufeinander aufgesteckt verwendet werden

#### Technische Details

- Tragkraft 25 / 50 t
- Hub 104 / 106 mm
- Endhöhe(n) 425 mm
- Unterfahrhöhe min. 215 mm
- Betriebsdruck 9 – 12 bar
- Luftbedarf 113 l/Hub
- Länge (Produkt) ca. 805 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 282 mm
- Höhe (Produkt) ca. 190 mm
- Gewicht (Netto) ca. 73 kg

#### Lieferumfang

- Gusseisen-Aufsatzstück, 45 mm
- Gusseisen-Aufsatzstück, 75 mm

**Skü** : 6201130