



Rangierwagenheber WWH 6000 PH

Rangierwagenheber WWH 6000 PH

- Kontrolliertes, sicheres Heben und Senken
- Zum Betrieb mit Druckluft von einem externen Erzeuger
- Hartverchromte Kolben mit extra glatter Oberfläche
- Kompakte Bauweise
- Mit stabilen Rollen aus PU-beschichtetem Gusseisen
- T-Griff zum leichten Rangieren
- Mit praktischem Tragegriff am Gehäuse
- Die beiden Gusseisen-Aufsatzstücke können für die Erweiterung der Hubhöhe einzeln oder auch aufeinander aufgesteckt verwendet werden

Technische Details

- Tragkraft 20 / 40 / 60 t
- Hub 312 / 256 / 207 mm
- Erläuterung zu Endhöhe(n) ohne Aufsatzstücke
- Höhe Aufsatzstück(e) 45 / 75 mm
- Unterfahrhöhe min. 150 mm
- Betriebsdruck 8 – 12 bar
- Luftbedarf 97 l/Hub
- Länge (Produkt) ca. 875 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 295 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1530 mm
- Gewicht (Netto) ca. 64 kg

Lieferumfang

- Gusseisen-Aufsatzstück, 45 mm
- Gusseisen-Aufsatzstück, 75 mm

Skü : 6201112