



Reinluftentstauber RLA 2001 P

Reinluftentstauber RLA 2001 P

- Zum Einsatz in Werkstätten mit einem Gleichzeitigkeitsfaktor von 1-2 Maschinen, ab RLA 2501 2-3 Maschinen (abhängig vom benötigten Volumenstrom) oder als dezentrale Absaugung zur Ergänzung einer bereits vorhandenen stationären Anlage
- Für den universellen Einsatz mit verschiedensten Materialien – auch für trockene Aluspäne geeignet!
- 100%ige Luftrückführung ohne zusätzliche Kosten und baulichen Aufwand
- Anschlussfertige Auslieferung
- Hohe Saugleistung
- Geringe Kosten für Rohrbauteile und Montage, vor allem beim Austausch von alten und nicht mehr zugelassenen Anlagen
- Integrierte Vorabscheidekammer zur Verringerung der Belastung und Schutz der Filter
- Kompakte Abmessungen, dadurch Möglichkeit der Aufstellung der Geräte an bisher ungenutzten Flächen
- Ansaugseite kann mit Ausrichtung nach links oder rechts bestellt werden, dadurch auch Nutzung von Werkstattischen möglich
- Steuerung erweiterbar durch "Plug-in" Technik
- Für die Aufstellung in Arbeitsräumen sind die Vorschriften der Holz Berufsgenossenschaft GS-HM-03 berücksichtigt

Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 2296 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 830 mm
- Höhe (Produkt) ca. 2050 mm
- Gewicht (Netto) ca. 460 kg
- Spänesammelvolumen 2 x 165 l
- Nennweite außen Absaugstutzen Eingang 200 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Wirkungsgradklasse Absaugmotor IE3
- Leistung Antriebsmotor 3 kW
- Filterfläche 13,8 m²
- Reststaubgehalt < 0,1 mg/m³
- Filterabreinigung pneumatisch
- Schalldruckpegel max. 72 dB(A)
- Nennvolumenstrom 2262 m³/h
- Volumenstrom max. 3010 m³/h

Skü : 5132011