



RÖHM-Keilstangenfutter

RÖHM-Keilstangenfutter

- Leichtgängiges, rasches Spannen ohne besonderen Kraftaufwand
- Spannbacken einfach versetzbar, wendbar und austauschbar

Details

- Zentrisch spannendes Dreibackenfutter nach DIN 6350 1), mit Keilstangen und großen Übertragungsflächen für sehr hohe Spannkraft
- Geeignet für hohe Belastungen durch schwere Werkstücke, höhere Drehzahlen und große Zerspanungsleistung
- NEU: Hohe Produktsicherheit durch Backensicherung, Sperrschieber mit Doppelzahn-Verriegelung
- Drehfuttergenauigkeit doppelt so groß wie DIN 6386 2), sehr hohe Rundlauf- und Planlaufgenauigkeit
- Sehr gute Wiederholspanngenauigkeit
- Sehr langlebig, äußerst robuster Stahlkörper
- Spannbackenführungen gehärtet und geschliffen
- Mit je einem Satz Bohr- und Drehbacken, gehärtet und im Spannfutter ausgeschliffen:
 - * 3 Stück Bohr-Spannbacken BB nach außen abgestuft
 - * 3 Stück Dreh-Spannbacken DB nach innen abgestuft
- Mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben

Vorteile

- RÖHM-Keilstangenfutter Duro, DIN 6350, mit Bohr- und Drehbacken
- Ausführung gem. DIN 6350
- Mit zylindrischer Zentrieraufnahme (Maße D – F)
- Ohne Zentrierflansch

Technische Daten

- Außendurchmesser 160 mm
- Anzahl der Backen 3 Stk.
- Max. Spannbereich 156 mm
- Aufnahmegröße futterseitig sonstige
- Aufnahmeart futterseitig DIN 55021
- Gewicht 9,5 kg

Sku : 88250