



RÄ¼HM-Vierbacken Drehfutter

RÄ¼HM-Vierbacken Drehfutter

Vierbacken-Drehfutter sind besonders gut geeignet fÄ¼r die Aufnahme von Vierkant-, Mehrkant- oder Formdrehelementen, die in Dreibacken-Drehfutter nicht zu spannen sind.

- LeichtgÄ¼ngiges, rasches Spannen ohne besonderen Kraftaufwand
- Spannbacken Ä¼ber den gesamten Spannbereich verstellbar, wend- und austauschbar
- Einfache Schmierung

GussÄ¼rper versus StahlÄ¼rper

- GussÄ¼rper-Modelle ZG3 und ZG4: Etwas gÄ¼nstiger, Drehzahlbegrenzung auf zulÄ¼ssiger Umfanggeschwindigkeit fÄ¼r Gusseisen abgestimmt
- StahlÄ¼rper-Modelle ZS3 und ZS4: HÄ¼her belastbar, deutlich mehr Speed

Details

- BewÄ¼hrte, hochwertige Planspiralfutter fÄ¼r universellen Einsatz
- Zentrisch spannende Drei- und Vierbackenfutter nach DIN 6350 fÄ¼r hohe Spannkraft und Belastungen durch schwere WerkstÄ¼cke, hohe Drehzahlen und groÄ¼e Zerspanleistung
- Mit zylindrischer Zentrieraufnahme (MaÄ¼e B, C)
- Sehr robuster Guss- (ZG) oder StahlÄ¼rper (ZS), niedrige Bauweise
- Rund – und Planlaufgenauigkeit entsprechend DIN 6386
- Sehr gute Wiederholungsspanngenauigkeit
- Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten, etc.
- Durchgangsbohrung fÄ¼r Stangenbearbeitung
- Mit je einem Satz Bohr- und Drehbacken, gehÄ¼rtet und geschliffen: -3 bzw. 4 StÄ¼ck Bohr-Spannbacken BB nach auÄ¼en abgestuft -3 bzw. 4 StÄ¼ck Dreh-Spannbacken DB nach innen abgestuft
- Mit SpannschlÄ¼ssel und Befestigungsschrauben

Technische Daten

- Zoll: 4
- Drehzahl max., StahlÄ¼rper ZS: 6300UpM
- Drehmoment am SchlÄ¼ssel: 60Nm
- Gesamtspannkraft: 27kN
- AuÄ¼enspannung Ä¼ GrÄ¼Ä¼e A1 BB: 3 – 38mm
- AuÄ¼enspannung Ä¼ GrÄ¼Ä¼e A2 DB: 3 – 38mm
- AuÄ¼enspannung Ä¼ GrÄ¼Ä¼e A3 DB: 38 – 71mm
- AuÄ¼enspannung Ä¼ GrÄ¼Ä¼e A4 DB: 70 – 100mm



- Innenspannung Ä? GrÄ¶Ä?e J1: 33 – 66mm
- Innenspannung Ä? GrÄ¶Ä?e J2: 65 – 94mm
- Umlaufdurchmesser: 128mm
- Drehfutter AuÄ?endurchmesser: 100mm
- Zentrieraufnahme-Durchmesser: 70mm
- Tiefe Zentrieraufnahme: 3mm
- KÄ¶rperhÄ¶he: 50mm
- Durchgangsbohrung Durchmesser: 20mm
- Lochkreis-Durchmesser: 83mm
- Zentrierflanschgewinde: 3 x M8
- BackenlÄ¶nge: 48mm
- BackenhÄ¶he Ä?berstand: 18mm
- SchlÄ¶sselweite: 8mm
- TriebhÄ¶he: 18mm
- Gewicht: 2.9kg

Sku : 88991