



## Rohluftabsauggerät ASA 141

### Rohluftabsauggerät ASA 141

- Für Fräs-, Hobel- und Sägespäne (kein Staub)
- Wesentlich reduzierter Staubgehalt durch BIA geprüftes Filtermaterial mit hohem Abscheidungsgrad
- Gehäuseteile und Flügelräder aus hochfestem Spezialkunststoff
- Schnellspannverschlüsse für Filter und Spänesäcke für eine unproblematische Wartung
- Robuste, hochwertige Ausführung
- Leicht verfahrbar durch Lenkrollen
- Geringer Stromverbrauch
- Absaugungen entsprechen der Staubklasse L

### Optionales Zubehör

- Feinstaub-Filterkartusche mit speziell behandeltem Polyestervlies
- Hält feinste Partikel zurück
- Hoher Luftdurchfluss, große Filterfläche
- Höhere Reißfestigkeit und dadurch höhere Standzeit

### Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 1062 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 648 mm
- Höhe (Produkt) ca. 2300 mm
- Gewicht (Netto) ca. 52 kg
- Spänesammelvolumen 175 l
- Nennweite außen Absaugstutzen Eingang 140 mm
- Höhe mit Filterkartusche 2325 mm
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Leistung Antriebsmotor 0,75 kW
- Filterfläche 2,2 m<sup>2</sup>
- Schalldruckpegel max. 78 dB(A)
- Nennvolumenstrom 1650 m<sup>3</sup>/h

### Lieferumfang



- Anlagenkörper mit montierter Ventilatoreinheit
- Filtersack / Absaugeinheit
- Spänesack / Absaugeinheit
- ohne Absaug Schlauch

**Skü :** 5120141