



Rohluftabsauggerät ASA 163

Rohluftabsauggerät ASA 163

- Für Fräs-, Hobel- und Sägespäne (kein Staub)
- Wesentlich reduzierter Staubgehalt durch BIA geprüftes Filtermaterial mit hohem Abscheidungsgrad
- Gehäuseteile und Flügelräder aus hochfestem Spezialkunststoff
- Schnellspannverschlüsse für Filter und Spänesäcke für eine unproblematische Wartung
- Robuste, hochwertige Ausführung
- Leicht verfahrbar durch Lenkrollen
- Geringer Stromverbrauch
- Absaugungen entsprechen der Staubklasse L

Optionales Zubehör

- Feinstaub-Filterkartusche mit speziell behandeltem Polyestervlies
- Hält feinste Partikel zurück
- Hoher Luftdurchfluss, große Filterfläche
- Höhere Reißfestigkeit und dadurch höhere Standzeit

Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 1062 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 648 mm
- Höhe (Produkt) ca. 2300 mm
- Gewicht (Netto) ca. 53 kg
- Spänesammelvolumen 175 l
- Nennweite außen Absaugstutzen Eingang 160 mm
- Höhe mit Filterkartusche 2525 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Leistung Antriebsmotor 1,5 kW
- Wirkungsgradklasse Absaugmotor IE3
- Filterfläche 2,2 m²
- Schalldruckpegel max. 83 dB(A)
- Nennvolumenstrom 2200 m³/h

Lieferumfang

- Anlagenkörper mit montierter Ventilatoreinheit
- Filtersack / Absaugeinheit
- Spänesack / Absaugeinheit



- ohne Absaug Schlauch

Skü : 5120163