



## RohluftabsauggerÄt ASA 21

### RohluftabsauggerÄt ASA 21

- Universell einsetzbar auch fÄ¼r Kunststoff, Metall, Glas, Styropor, Papier und Ähnliches
- Besonders robuste Konstruktion
- GehÄuse aus verzinktem Stahlblech
- SchaufelradlÄ¼ter fÄ¼r erhÄhte Saugleistung
- Wesentlich reduzierter Staubgehalt durch doppelt gewebten Fein-Filtersack
- Absaugungen entsprechen der Staubklasse L
- GrundgerÄte sind in Modulbauweise vormontiert
- Bei groÄen Anlagen nur kurze Montagezeiten
- Top Preis-Leistungs-VerhÄltnis
- Kurze Montagezeiten durch modularen Aufbau

#### Technische Details

- LÄnge (Produkt) ca. 1817 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 578 mm
- HÄhe (Produkt) ca. 2115 mm
- Gewicht (Netto) ca. 74 kg
- SpÄnesammelvolumen 2 x 175 l
- Nennweite auÄen Absaugstutzen Eingang 160 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Wirkungsgradklasse Absaugmotor IE3
- Leistung Antriebsmotor 2,2 kW
- Vorsicherung max. 16 A trÄge
- Anschlussstecker CEE 16 A
- FilterflÄche 2 x 2,2 mÄ²
- Schalldruckpegel max. 81 dB(A)
- Nennvolumenstrom 1500 mÄ³/h
- Volumenstrom max. 2300 mÄ³/h

#### Lieferumfang



- AnlagenKÄ¼rper mit montierter Ventilatoreinheit
- PVC-SpÄ¼nesack
- ASA 11 – ASA 21 Absaugeinheit mit Kunststoff-FIÄ¼gelrad
- ASA 31 – ASA 61 Absaugeinheit mit Metall-FIÄ¼gelrad
- Stern-Dreieck-Schalter ab 5,5 kW Motor (ASA 51 / ASA 61)
- StÄ¼tzfÄ¼Ä¼e

**Sku :** 5133120