



RohluftabsauggerÄ¼t ASA 41 AFB

RohluftabsauggerÄ¼t ASA 41 AFB

- Universell einsetzbar auch fÄ¼r Kunststoff, Metall, Glas, Styropor, Papier und Ä¼hnliches
- Besonders robuste Konstruktion
- GehÄ¼use aus verzinktem Stahlblech
- SpÄ¼rnettonnen sind pulverbeschichtet
- SchaufelradlÄ¼fter fÄ¼r erhÄ¼hte Saugleistung
- Wesentlich reduzierter Staubgehalt durch doppelt gewebten Fein-Filtersack
- Absaugungen entsprechen der Staubklasse L
- GrundgerÄ¼te sind in Modulbauweise vormontiert
- Bei groÄ¼en Anlagen nur kurze Montagezeiten
- Top Preis-Leistungs-VerhÄ¼ltnis
- Kurze Montagezeiten durch modularen Aufbau

Technische Details

- LÄ¼nge (Produkt) ca. 3416 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 787 mm
- HÄ¼he (Produkt) ca. 2754 mm
- Gewicht (Netto) ca. 238 kg
- SpÄ¼resammelvolumen 4 x 135 l
- Nennweite auÄ¼en Absaugstutzen Eingang 250 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Wirkungsgradklasse Absaugmotor IE3
- Leistung Antriebsmotor 4 kW
- Vorsicherung max. 16 A trÄ¼ge
- Anschlussstecker CEE 16 A
- FilterflÄ¼che 4 x 3,5 mÄ²
- Schalldruckpegel max. 81 dB(A)
- Nennvolumenstrom 3500 mÄ³/h
- Volumenstrom max. 4300 mÄ³/h

Lieferumfang

- AnlagenkÄ¼rper mit montierter Ventilatoreinheit
- 1 – 6 AbfÄ¼llbehÄ¼lter/ Absaugeinheit mit MetallflÄ¼gelrad
- Stern-Dreieck-Schalter ab 5,5 kW Motor (ASA 51 AFB / ASA 61 AFB)

Skü : 5133240