





## Rohluftabsauggerät ASA 41 AFB

### Rohluftabsauggerät ASA 41 AFB

- Universell einsetzbar auch für Kunststoff, Metall, Glas, Styropor, Papier und ähnliches
- Besonders robuste Konstruktion
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Spänetonnen sind pulverbeschichtet
- Schaufelradlüfter für erhöhte Saugleistung
- Wesentlich reduzierter Staubgehalt durch doppelt gewebten Fein-Filtersack
- Absaugungen entsprechen der Staubklasse L
- Grundgeräte sind in Modulbauweise vormontiert
- Bei großen Anlagen nur kurze Montagezeiten
- Top Preis-Leistungs-Verhältnis
- Kurze Montagezeiten durch modularen Aufbau

### Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 3416 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 787 mm
- Höhe (Produkt) ca. 2754 mm
- Gewicht (Netto) ca. 238 kg
- Spänesammelvolumen 4 x 135 l
- Nennweite außen Absaugstutzen Eingang 250 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Wirkungsgradklasse Absaugmotor IE3
- Leistung Antriebsmotor 4 kW
- Vorsicherung max. 16 A träge
- Anschlussstecker CEE 16 A
- Filterfläche 4 x 3,5 m<sup>2</sup>
- Schalldruckpegel max. 81 dB(A)
- Nennvolumenstrom 3500 m<sup>3</sup>/h
- Volumenstrom max. 4300 m<sup>3</sup>/h

### Lieferumfang

- Anlagenkörper mit montierter Ventilatoreinheit
- 1 – 6 Abfüllbehälter/ Absaugeinheit mit Metallflügelrad
- Stern-Dreieck-Schalter ab 5,5 kW Motor (ASA 51 AFB / ASA 61 AFB)

**Sku :** 5133240