Rollbahn mit Handradverstellung

Rollbahn mit Handradverstellung

Rollbahnen vor und nach der SÃ¤gemaschine erleichtern die Zu- und Abfuhr von Stangenmaterial, vereinfachen den Arbeitsablauf, erhÃ¶hen die SchnittqualitÃ¤t und die Arbeitssicherheit.

- Sichere Materialauflage abseits der SÃ¤gemaschine â?? das Anheben im Maschinenbereich entfÃ¤llt
- Materialzufuhr auf der exakten EinlaufhÃ¶he der SÃ¤gemaschine
- Leichtlaufrollen fÃ¼r mÃ¼heloses Verschieben schwerer Lasten

PrÃ¤zise messen und positionieren

Die Rollbahn von der Maschine sollte mit einem Schiebeanschlag und einer Messskala ausgestattet sein.
PrÃ¤zise messen und schnittfertig positionieren â?? die Verwendung einer Stangensperre und das Einstellen eines Materialanschlags entfÃ¤llt.

Nahezu gratfreier Schnitt

Das WerkstÃ¼ck bricht bei Schnittende nicht ab und fÃ¤llt unkontrolliert auf den Boden, sondern wird sauber durchschnitten und liegt auf der zweiten Rollbahn bereit zum Abtransport.

SonderzubehÃ¶r

- Kunststoffrollen fÃ¼r Edelstahl
- Abdeckblech zwischen Tragrollen
- SonderhÃ¶he
- uvm.

Details

- Passend fÃ¼r ELMAG-Type: HY 180, CY 350, CY 350 DGSA, 411 M/S, 390 A, 391 A, BAUER S280

Technische Daten

- LÃ¤nge 3000 mm
- HÃ¶he min. / max. 880 Â±60 mm
- Rollenbreite 350 mm
- Rollen-Ã? 60 mm
- RollenstÃ¤rke 2 mm
- Rollenabstand 250 mm
- Tragkraft 300 kg/m

- Anzahl StÃ¼tzfÃ¼Ã?e 3
- Schiebeanschlag Ja
- Messskala Ja
- Magnetbandmessung Ja

Sku : 78842