



## R\u00e4ttelplatte reversierbar

### R\u00e4ttelplatte reversierbar

Serienm\u00e4\u00dfig mit stufenloser hydraulischen Umschaltung zwischen vorw\u00e4rts und r\u00fcckw\u00e4rts. Hiermit k\u00f6nnen gro\u00dfe Fl\u00e4chen mit leistungsstarken Maschinen verdichtet werden. R\u00e4ttelplatten mit sehr hoher Verdichtungsleistung in den unterschiedlichsten Ausf\u00fchrungen je nach Kundenbedarf. Bei allen Modellen ist die Maschine durch einen hochwertigen Schutzrahmen aus Stahl durch Besch\u00e4digungen gesch\u00fctzt. Inkl. Transporthaken.

#### Sonderzubeh\u00f6r

- Gummi-Matte inkl. Halter
- Radsatz

#### Details

- Stufenlos hydraulisch verstellbar Vorw\u00e4rts- bzw. R\u00fcckw\u00e4rtslauf
- Selbstspannendes Kupplungssystem f\u00fcr geringeren Keilriemenverschlei\u00df
- Riss- und bruchfeste Grundplatte aus geh\u00e4rtetem Stahl
- F\u00fchrungsholm bei Transport oder Lagerung in vertikaler Position arretierbar
- Neuer Schutzk\u00e4fig bietet zuverl\u00e4ssigen Schutz f\u00fcr den Motor und das Ger\u00e4t
- Extra starke Gummilager verbaut
- Einfach zu montierende Transportr\u00e4der

#### Technische Daten

- Zentrifugalkraft: 30kN
- Max. Geschwindigkeit: 20m/min
- Fl\u00e4chenverdichtung: 720m\u00b2/h
- Motortyp: 1B20
- Leistung: 3.3kW
- Plattengr\u00f6\u00dfe: 600x710mm
- Arbeitsbreite: 600mm
- Vibrationsfrequenz: 81Hz
- Gewicht: 221kg

SkU : 63017