



Rüttelplatte reversierbar RPDE65-75

Rüttelplatte reversierbar RPDE65-75

Serienmäßig mit stufenloser hydraulischen Umschaltung zwischen vorwärts und rückwärts. Hiermit können große Flächen mit leistungsstarken Maschinen verdichtet werden. Rüttelplatten mit sehr hoher Verdichtungsleistung in den unterschiedlichsten Ausführungen je nach Kundenbedarf. Bei allen Modellen ist die Maschine durch einen hochwertigen Schutzrahmen aus Stahl durch Beschädigungen geschützt. Inkl. Transporthaken.

Details

- Stufenlos hydraulisch verstellbar Vorwärts- bzw. Rückwärtslauf
- Selbstspannendes Kupplungssystem für geringeren Keilriemenverschleiß
- Riss- und bruchfeste Grundplatte aus gehärtetem Stahl
- Führungsholm bei Transport oder Lagerung in vertikaler Position arretierbar
- Neuer Schutzkäfig bietet zuverlässigen Schutz für den Motor und das Gerät
- Extra starke Gummilager verbaut

Technische Daten

- Zentrifugalkraft: 65kN
- Max. Geschwindigkeit: 24m/min
- Flächenverdichtung: 1122m²/h
- Motortyp: 1B50
- Leistung: 8kW
- Plattengröße: 750x900mm
- Arbeitsbreite: 750mm
- Vibrationsfrequenz: 71Hz
- Gewicht: 445kg

Sku : 63027