



RÃ¼ttelplatte reversierbar RPDE65-75

RÃ¼ttelplatte reversierbar RPDE65-75

SerienmÃ¤Ãig mit stufenloser hydraulischen Umschaltung zwischen vorwÃ¤rts- und rÃ¼ckwÃ¤rts. Hiermit kÃ¶nnen groÃe FlÃ¤chen mit leistungsstarken Maschinen verdichtet werden. RÃ¼ttelplatten mit sehr hoher Verdichtungsleistung in den unterschiedlichsten AusfÃ¼hrungen je nach Kundenbedarf. Bei allen Modellen ist die Maschine durch einen hochwertigen Schutzrahmen aus Stahl durch BeschÃ¤digungen geschÃ¼tzt. Inkl. Transporthaken.

Details

- Stufenlos hydraulisch verstellbar VorwÃ¤rts- bzw. RÃ¼ckwÃ¤rtslauf
- Selbstspannendes Kupplungssystem fÃ¼r geringeren KeilriemenverschleiÃ
- Riss- und bruchfeste Grundplatte aus gehÃ¤rtetem Stahl
- FÃ¼hrungsholm bei Transport oder Lagerung in vertikaler Position arretierbar
- Neuer SchutzkÃ¶fig bietet zuverlÃ¤ssigen Schutz fÃ¼r den Motor und das GerÃ¤t
- Extra starke Gummilager verbaut

Technische Daten

- Zentrifugalkraft: 65kN
- Max. Geschwindigkeit: 24m/min
- FlÃ¤chenverdichtung: 1122m²/h
- Motortyp: 1B50
- Leistung: 8kW
- PlattengrÃ¶Ãe: 750x900mm
- Arbeitsbreite: 750mm
- Vibrationsfrequenz: 71Hz
- Gewicht: 445kg

Sku : 63027