



Säge-Fräse-Kombination minimax st 3c F 16

Säge-Fräse-Kombination minimax st 3c F 16

- Stabile Stahl-Grauguss-Konstruktion
- Große Auflagefläche und präziser Gusstisch
- Hochpräziser Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium (Laufweg 2250 mm)
- Großer Besäumrahmen (900 x 600 mm) mit bis 2660 mm ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag mit professionellen Anschlagklappen
- Max. Sägeblatt-Ø 315 mm mit Vorritzeinrichtung, schwenkbar von 90° – 45°
- Säge-Parallelanschlag mit Feineinstellung
- Stabiles Sägeaggregat und groß dimensioniertes Grauguss-Frässaggregat mit zweiseitiger Schwenksegmentführung gewährleisten höchste Stabilität, Präzision, Laufruhe und lange Lebensdauer
- Solider und präziser Maschinentisch aus spannungsfreiem Grauguss
- Drei Fräsgeschwindigkeiten, manuell verstellbar von 3500 – 10000 min⁻¹
- Mit Rechts-Linkslauf der Frässpindel
- Serienmäßige Bogenfrässchutzhaube
- Sicherheits-Wendeanschlagbacken aus Aluminium
- Zwei Motoren mit hohen Leistungsreserven
- Zwei steckbare Handräder für eine bequeme und schnelle Bedienung

Technische Details

- Gewicht (Netto) ca. 470 kg
- Absaugstutzendurchmesser 2 x 120 mm
- Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz 60 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Nennbetriebsart Antriebsmotor S6
- Einschaltdauer Antriebsmotor 40%
- Leistung Antriebsmotor 2 x 5,0 kW
- Tischlänge 1112 mm
- Tischbreite 430 mm
- Spindelneigung 0 – -45°
- Nutzlänge der Spindel 100 mm
- Spindeldrehzahlen 3500/7000/10000 min⁻¹
- Werkzeugdurchmesser max. 210 mm
- Werkzeugdurchmesser max. absenkbar 180 mm
- Werkzeugdurchmesser max. Zapfenfräsen 275 mm
- Besäumlänge 1600 mm
- Schnittbreite mit Parallelanschlag 900 mm



- Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt 2660 mm
- Sägeblattneigung 90 – 45°
- Max. Schnitthöhe 90° 90 mm
- Max. Schnitthöhe 45° 63 mm
- Max. Sägeblattüberstand 90° 100 mm
- Max. Sägeblattüberstand 45° 78 mm
- Durchmesser (Haupt-)Sägeblatt 315 mm
- Erläuterung Durchmesser (Haupt-)Sägeblatt unabhängig vom Vorritzer
- Drehzahl (Haupt-)Sägeblatt 4000 min⁻¹

Ausstattung

- Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Griff für Schiebeschlitten
- Besäumrahmen 900 x 600 mm, mit winkelverstellbarem Teleskop-Ablänganschlag mit zwei Profi-Klappanschlägen
- Säge-Parallelanschlag mit Rundstangenführung
- Exzenterspanner
- Tischverbreiterung
- Tischverlängerung
- Fräsanschlag mit Aluminium-Anschlagbacken
- Bogenfräs-Schutzhaube
- Höhenverstellung der Spindel manuell
- Neigungsverstellung der Spindel manuell
- Höhenverstellung des Sägeblatts manuell
- Neigungsverstellung des Sägeblatts manuell

Sku : 5501050