



SÃ¤ge-FrÃ¤se-Kombination minimax st 3c F 16

SÃ¤ge-FrÃ¤se-Kombination minimax st 3c F 16

- Stabile Stahl-Grauguss-Konstruktion
- GroÃe AuflageflÃ¤che und prÃ¤ziser Gusstisch
- HochprÃ¤ziser Format-Schiebeschleifstein aus eloxiertem Aluminium (Laufweg 2250 mm)
- GroÃer BesÃ¤umrahmen (900 x 600 mm) mit bis 2660 mm ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag mit professionellen Anschlagklappen
- Max. SÃ¤geblatt-Ã 315 mm mit Vorritzeinrichtung, schwenkbar von 90Â° – 45Â°
- SÃ¤ge-Parallelanschlag mit Feineinstellung
- Stabiles SÃ¤geaggregat und groÃ dimensioniertes Grauguss-FrÃ¤saggregat mit zweiseitiger SchwenksegmentfÃ¼hrung gewÃ¤hrleisten hÃ¶chste StabilitÃ¤t, PrÃ¤zision, Laufruhe und lange Lebensdauer
- Solider und prÃ¤ziser Maschinentisch aus spannungsfreiem Grauguss
- Drei FrÃ¤sgeschwindigkeiten, manuell verstellbar von 3500 – 10000 minÂ»Â¹
- Mit Rechts-Linkslauf der FrÃ¤sspindel
- SerienmÃ¤Ãige BogenfrÃ¤sschutzhaube
- Sicherheits-Wendeanschlagbacken aus Aluminium
- Zwei Motoren mit hohen Leistungsreserven
- Zwei steckbare HandrÃ¶der fÃ¼r eine bequeme und schnelle Bedienung

Technische Details

- Gewicht (Netto) ca. 470 kg
- Absaugstutzendurchmesser 2 x 120 mm
- Absaugstutzendurchmesser SÃ¤geblattschutz 60 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Nennbetriebsart Antriebsmotor S6
- Einschaltdauer Antriebsmotor 40%
- Leistung Antriebsmotor 2 x 5,0 kW
- TischlÃ¤nge 1112 mm
- Tischbreite 430 mm
- Spindelneigung 0 â -45Â°
- NutzlÃ¤nge der Spindel 100 mm
- Spindeldrehzahlen 3500/7000/10000 minÂ»Â¹
- Werkzeugdurchmesser max. 210 mm
- Werkzeugdurchmesser max. absenkbar 180 mm
- Werkzeugdurchmesser max. ZapfenfrÃ¤sen 275 mm
- BesÃ¤umlÃ¤nge 1600 mm
- Schnittbreite mit Parallelanschlag 900 mm



- Max. AblÄ¼ngbreite links vom SÄ¼geblatt 2660 mm
- SÄ¼geblattneigung 90 °?? 45°
- Max. SchnitthÄ¼he 90° 90 mm
- Max. SchnitthÄ¼he 45° 63 mm
- Max. SÄ¼geblattÄ¼berstand 90° 100 mm
- Max. SÄ¼geblattÄ¼berstand 45° 78 mm
- Durchmesser (Haupt-)SÄ¼geblatt 315 mm
- ErlÄ¼uterung Durchmesser (Haupt-)SÄ¼geblatt unabhÄ¼ngig vom Vorritzer
- Drehzahl (Haupt-)SÄ¼geblatt 4000 minÄ¼¹

Ausstattung

- Eloxiertes Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Griff fÄ¼r Schiebeschlitten
- BesÄ¼umrahmen 900 x 600 mm, mit winkelÄ¼verstellbarem Teleskop-AblÄ¼nganschlag mit zwei Profi-Klappanschlä¼gen
- SÄ¼ge-Parallelanschlag mit RundstangenfÄ¼hrung
- Exzenter Spanner
- Tischverbreiterung
- TischverlÄ¼ngerung
- FrÄ¼sanschlag mit Aluminium-Anschlagbacken
- BogenfrÄ¼s-Schutzhaube
- HÄ¼henverstellung der Spindel manuell
- Neigungsverstellung der Spindel manuell
- HÄ¼henverstellung des SÄ¼geblatts manuell
- Neigungsverstellung des SÄ¼geblatts manuell

Sku : 5501050