



## Säge-Fräse-Kombination minimax st 3c F 23

## Säge-Fräse-Kombination minimax st 3c F 23

- Stabile Stahl-Grauguss-Konstruktion
- Gro�e Auflagefläche und präziser Gusstisch
- Hochpräziser Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium (Laufweg 2250 mm)
- GroÃ?er Besäumrahmen (900 x 600 mm) mit bis 2660 mm ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag mit professionellen Anschlagklappen
- Max. Sägeblatt-Ã? 315 mm mit Vorritzeinrichtung, schwenkbar von 90° â?? 45°
- Säge-Parallelanschlag mit Feineinstellung
- Solider und prĤziser Maschinentisch aus spannungsfreiem Grauguss
- Drei Fräsgeschwindigkeiten, manuell verstellbar von 3500 â?? 10000 min╻¹
- Mit Rechts-Linkslauf der Frässpindel
- SerienmäÃ?ige Bogenfrässchutzhaube
- Sicherheits-Wendeanschlagbacken aus Aluminium
- Zwei Motoren mit hohen Leistungsreserven
- Zwei steckbare HandrĤder fļr eine bequeme und schnelle Bedienung

## **Technische Details**

- Gewicht (Netto) ca. 470 kg
- Absaugstutzendurchmesser 2 x 120 mm
- Absaugstutzendurchmesser SĤgeblattschutz 60 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Nennbetriebsart Antriebsmotor S6
- Einschaltdauer Antriebsmotor 40%
- Leistung Antriebsmotor 2 x 5,0 kW
- TischlĤnge 1112 mm
- Tischbreite 430 mm
- Spindelneigung 0 â?? -45°
- NutzlĤnge der Spindel 100 mm
- Spindeldrehzahlen 3500/7000/10000 min╻¹
- Werkzeugdurchmesser max. 210 mm
- Werkzeugdurchmesser max. absenkbar 180 mm
- Werkzeugdurchmesser max. ZapfenfrĤsen 275 mm
- Besäumlänge 2250 mm
- Schnittbreite mit Parallelanschlag 900 mm



- Max. Abl\(\tilde{A}\)\(\text{pngbreite links vom S\(\tilde{A}\)\(\text{pgeblatt 2660 mm}\)
- Sägeblattneigung 90 â?? 45°
- Max. Schnitthöhe 90° 90 mm
- Max. Schnitthöhe 45° 63 mm
- Max. Sägeblattüberstand 90° 100 mm
- Max. Sägeblattüberstand 45° 78 mm
- Durchmesser (Haupt-)Sägeblatt 315 mm
- Erläuterung Durchmesser (Haupt-)Sägeblatt unabhängig vom Vorritzer
- Drehzahl (Haupt-)Sägeblatt 4000 min╻¹

## **Ausstattung**

- Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Griff für Schiebeschlitten
- BesĤumrahmen 900 x 600 mm, mit winkelÂverstellbarem Teleskop-AblĤnganschlag mit zwei Profi-KlappanschlĤgen
- Säge-Parallelanschlagmit Rundstangenführung
- Exzenterspanner
- Tischverbreiterung
- TischverlĤngerung
- Fräsanschlag mit Aluminium-Anschlagbacken
- Bogenfräs-Schutzhaube
- Höhenverstellung der Spindel manuell
- Neigungsverstellung der Spindel manuell
- Höhenverstellung des Sägeblatts manuell
- Neigungsverstellung des Sägeblatts manuell

Sku: 5501051