



SÃ¤ge-FrÃ¤se-Kombination minimax st 3c F 23

SÃ¤ge-FrÃ¤se-Kombination minimax st 3c F 23

- Stabile Stahl-Grauguss-Konstruktion
- GroÃe AuflageflÃ¤che und prÃ¤ziser Gusstisch
- HochprÃ¤ziser Format-Schiebeschleifstein aus eloxiertem Aluminium (Laufweg 2250 mm)
- GroÃer BesÃ¤umrahmen (900 x 600 mm) mit bis 2660 mm ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag mit professionellen Anschlagklappen
- Max. SÃ¤geblatt-Ã 315 mm mit Vorritzeinrichtung, schwenkbar von 90Â° – 45Â°
- SÃ¤ge-Parallelanschlag mit Feineinstellung
- Stabiles SÃ¤geaggregat und groÃ dimensioniertes Grauguss-FrÃ¤saggregat mit zweiseitiger SchwenksegmentfÃ¼hrung gewÃ¤hrleisten hÃ¶chste StabilitÃ¤t, PrÃ¤zision, Laufruhe und lange Lebensdauer
- Solider und prÃ¤ziser Maschinentisch aus spannungsfreiem Grauguss
- Drei FrÃ¤sgeschwindigkeiten, manuell verstellbar von 3500 – 10000 min⁻¹
- Mit Rechts-Linkslauf der FrÃ¤sspindel
- SerienmÃ¤Ãige BogenfrÃ¤sschutzhaube
- Sicherheits-Wendeanschlagbacken aus Aluminium
- Zwei Motoren mit hohen Leistungsreserven
- Zwei steckbare HandrÃ¶der fÃ¼r eine bequeme und schnelle Bedienung

Technische Details

- Gewicht (Netto) ca. 470 kg
- Absaugstutzendurchmesser 2 x 120 mm
- Absaugstutzendurchmesser SÃ¤geblattschutz 60 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Nennbetriebsart Antriebsmotor S6
- Einschaltdauer Antriebsmotor 40%
- Leistung Antriebsmotor 2 x 5,0 kW
- TischlÃ¤nge 1112 mm
- Tischbreite 430 mm
- Spindelneigung 0 – 45Â°
- NutzlÃ¤nge der Spindel 100 mm
- Spindeldrehzahlen 3500/7000/10000 min⁻¹
- Werkzeugdurchmesser max. 210 mm
- Werkzeugdurchmesser max. absenkbar 180 mm
- Werkzeugdurchmesser max. ZapfenfrÃ¤sen 275 mm
- BesÃ¤umlÃ¤nge 2250 mm
- Schnittbreite mit Parallelanschlag 900 mm



- Max. AblÃ¤ngbreite links vom SÃ¤geblatt 2660 mm
- SÃ¤geblattneigung 90°/45°
- Max. Schnitttiefe 90° 90 mm
- Max. Schnitttiefe 45° 63 mm
- Max. SÃ¤geblattÃ¼berstand 90° 100 mm
- Max. SÃ¤geblattÃ¼berstand 45° 78 mm
- Durchmesser (Haupt-)SÃ¤geblatt 315 mm
- ErlÃ¤uterung Durchmesser (Haupt-)SÃ¤geblatt unabhÃ¤ngig vom Vorritzer
- Drehzahl (Haupt-)SÃ¤geblatt 4000 min⁻¹

Ausstattung

- Eloxiertes Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Griff fÃ¼r Schiebeschlitten
- BesÃ¤umrahmen 900 x 600 mm, mit winkelÃ¼verstellbarem Teleskop-AblÃ¤nganschlag mit zwei Profi-KlappanschlÃ¤gen
- SÃ¤ge-Parallelanschlag mit RundstangenfÃ¼hrung
- Exzenter Spanner
- Tischverbreiterung
- TischverlÃ¤ngerung
- FrÃ©senschlag mit Aluminium-Anschlagbacken
- BogenfrÃ©s-Schutzhaube
- HÃ¶henverstellung der Spindel manuell
- Neigungsverstellung der Spindel manuell
- HÃ¶henverstellung des SÃ¤geblatts manuell
- Neigungsverstellung des SÃ¤geblatts manuell

Sku : 5501051