



SÄ¼ge-FrÄ¼se-Kombination minimax st 4e F 23

SÄ¼ge-FrÄ¼se-Kombination minimax st 4e F 23

- HochprÄ¼ziser Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium
- GroÄ¼er BesÄ¼umrahmen (1200 x 650 mm) mit Materialrolle und bis max. 3200 mm ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag
- Stabiles SÄ¼geaggregat und groÄ¼ dimensioniertes Grauguss-FrÄ¼saggregat mit zweiseitiger SchwenksegmentfÄ¼hrung gewÄ¼hren hÄ¼chste StabilitÄ¼t, PrÄ¼zision, Laufruhe und lange Lebensdauer
- Max. SÄ¼geblatt-Ä¼ 315 mm schwenkbar von 90Ä¼ bis -45Ä¼
- Grauguss-SÄ¼geaggregat mit zweiseitiger SchwenksegmentfÄ¼hrung fÄ¼r prÄ¼zise Schnitte: Ä¼uÄ¼erst robust und verwindungssteif, Aggregat nahe am SÄ¼geblatt und beidseitig gelagert, HÄ¼henverstellung Ä¼ber SchwalbenschwanzfÄ¼hrung
- SÄ¼ge-Parallelanschlag mit Feineinstellung
- GroÄ¼er Schwenkbereich der FrÄ¼sspindel bis -45Ä¼ nach hinten
- Vier FrÄ¼sgeschwindigkeiten, manuell verstellbar
- FrÄ¼sspindel mit Rechts-Linkslauf
- Feste HandrÄ¼der mit numerischen Anzeigen
- Solider und prÄ¼ziser Maschinentisch aus Grauguss, nachgeglÄ¼ht und spannungsfrei
- Zwei leistungsstarke Industriemotoren mit Motorschutzschalter ausgelegt fÄ¼r den Dauereinsatz
- Mit abschlieÄ¼barem Hauptschalter und Not-Aus-Schalter

Technische Details

- Gewicht (Netto) ca. 569 kg
- Absaugstutzendurchmesser 2 x 120 mm
- Absaugstutzendurchmesser SÄ¼geblattschutz 60 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Nennbetriebsart Antriebsmotor S6
- Einschaltdauer Antriebsmotor 40%
- Leistung Antriebsmotor 2 x 5,0 kW
- Formatschiebeschlittenbreite 360 mm
- FormatschiebeschlittenhÄ¼he 142 mm
- TischlÄ¼nge 1250 mm
- Tischbreite 430 mm
- Spindelneigung 0 Ä¼ -45Ä¼
- NutzlÄ¼nge der Spindel 125 mm
- Spindeldrehzahlen 3500/6000/8000/10000 minÄ¼⁻¹
- Werkzeugdurchmesser max. absenkbar 240 mm
- Werkzeugdurchmesser max. ZapfenfrÄ¼sen 275 mm



- Besäumlänge 2310 mm
- Schnittbreite mit Parallelanschlag 900 mm
- Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt 3260 mm
- Sägeblattneigung 90°/45°
- Max. Schnitttiefe 90° 90 mm
- Max. Schnitttiefe 45° 63 mm
- Max. Sägeblattüberstand 90° 100 mm
- Max. Sägeblattüberstand 45° 71 mm
- Durchmesser (Haupt-)Sägeblatt 315 mm
- Erläuterung Durchmesser (Haupt-)Sägeblatt mit Vorritzer
- Durchmesser Vorritzsägeblatt 100 mm
- Drehzahl (Haupt-)Sägeblatt 4000 min⁻¹

Ausstattung

- Eloxiertes Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Griff für Schiebeschlitten
- Besäumrahmen 1200 x 650 mm, mit winkelverstellbarem Teleskop-Ablänganschlag mit zwei Profi-Klappanschlägen, mit Gradrastereinteilung
- Materialrolle am Besäumrahmen
- Säge-Parallelanschlag mit Rundstangenführung
- Besäumschuh
- Exzenterstapler
- Steuerung Sägeblatttiefe, -schwenkung und Parallelanschlag manuell
- Tischverbreiterung
- Tischverlängerung
- Fräsanschlag mit Schnellpositionierung
- Bogenfräs-Schutzhaube
- Höhenverstellung der Spindel manuell
- Neigungsverstellung der Spindel manuell
- Höhenverstellung des Sägeblatts manuell
- Neigungsverstellung des Sägeblatts manuell

Skus : 5501068