



Säge-Fräse-Kombination minimax st 4e F 27

Säge-Fräse-Kombination minimax st 4e F 27

- Hochpräziser Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium
- Großer Besäumrahmen (1200 x 650 mm) mit Materialrolle und bis max. 3200 mm ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag
- Stabiles Sägeaggregat und groß dimensioniertes Grauguss-Fräseaggregat mit zweiseitiger Schwenksegmentführung gewährleisten höchste Stabilität, Präzision, Laufruhe und lange Lebensdauer
- Max. Sägeblatt- \varnothing 315 mm schwenkbar von 90° bis -45°
- Grauguss-Sägeaggregat mit zweiseitiger Schwenksegmentführung für präzise Schnitte: zuerst robust und verwindungssteif, Aggregat nahe am Sägeblatt und beidseitig gelagert, Höhenverstellung über Schwalbenschwanzführung
- Säge-Parallelanschlag mit Feineinstellung
- Großer Schwenkbereich der Frässpindel bis -45° nach hinten
- Vier Fräsgeschwindigkeiten, manuell verstellbar
- Frässpindel mit Rechts-Linkslauf
- Feste Handräder mit numerischen Anzeigen
- Solider und präziser Maschinentisch aus Grauguss, nachgeglüht und spannungsfrei
- Zwei leistungsstarke Industriemotoren mit Motorschutzschalter ausgelegt für den Dauereinsatz
- Mit abschließbarem Hauptschalter und Not-Aus-Schalter

Technische Details

- Gewicht (Netto) ca. 588 kg
- Absaugstutzendurchmesser 2 x 120 mm
- Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz 60 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Nennbetriebsart Antriebsmotor S6
- Einschaltdauer Antriebsmotor 40%
- Leistung Antriebsmotor 2 x 5,0 kW
- Formatschiebeschlittenbreite 360 mm
- Formatschiebeschlittenhöhe 142 mm
- Tischlänge 1250 mm
- Tischbreite 430 mm
- Spindelneigung 0° bis -45°
- Nutzlänge der Spindel 125 mm
- Spindeldrehzahlen 3500/6000/8000/10000 min \cdot min $^{-1}$
- Werkzeugdurchmesser max. absenkbar 240 mm
- Werkzeugdurchmesser max. Zapfenfräsen 275 mm



- BesÄumlÄnge 2660 mm
- Schnittbreite mit Parallelanschlag 900 mm
- Max. AblÄngbreite links vom SÄgeblatt 3260 mm
- SÄgeblattneigung 90 Ä?? 45Ä°
- Max. SchnitthÄhe 90Ä° 90 mm
- Max. SchnitthÄhe 45Ä° 63 mm
- Max. SÄgeblattÄberstand 90Ä° 100 mm
- Max. SÄgeblattÄberstand 45Ä° 71 mm
- Durchmesser (Haupt-)SÄgeblatt 315 mm
- ErlÄuterung Durchmesser (Haupt-)SÄgeblatt mit Vorritzer
- Durchmesser VorritzsÄgeblatt 100 mm
- Drehzahl (Haupt-)SÄgeblatt 4000 minÄ»Ä¹

Ausstattung

- Eloxiertes Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Griff fÄ¼r Schiebeschlitten
- BesÄumrahmen 1200 x 650 mm, mit winkelÄverstellbarem Teleskop-AblÄnganschlag mit zwei Profi-KlappanschlÄngen, mit Gradstereinteilung
- Materialrolle am BesÄumrahmen
- SÄge-Parallelanschlag mit RundstangenfÄ¼hrung
- BesÄumschuh
- Exzenter Spanner
- Tischverbreiterung
- TischverlÄngerung
- FrÄsanschlag mit Schnellpositionierung
- BogenfrÄs-Schutzhaube
- HÄhvenverstellung der Spindel manuell
- Neigungsverstellung der Spindel manuell
- HÄhvenverstellung des SÄgeblatts manuell
- Neigungsverstellung des SÄgeblatts manuell

Sku : 5501069