SÃ¤ge-FrÃ¤se-Kombination minimax st 4e F 33

SÃ¤ge-FrÃ¤se-Kombination minimax st 4e F 33

- HochprÃ¤ziser Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium
- GroÃ?er BesÃ¤umrahmen (1200 x 650 mm) mit Materialrolle und bis max. 3200 mm ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag
- Stabiles SÃ¤geaggregat und groÃ? dimensioniertes Grauguss-FrÃ¤saggregat mit zweiseitiger SchwenksegmentfÃ¼hrung gewÃ¤hren hÃ¶chste StabilitÃ¤t, PrÃ¤zision, Laufruhe und lange Lebensdauer
- Max. SÃ¤geblatt-Ã? 315 mm schwenkbar von 90Â° bis -45Â°
- Grauguss-SÃ¤geaggregat mit zweiseitiger SchwenksegmentfÃ¼hrung fÃ¼r prÃ¤zise Schnitte: Ã¤uÃ?erst robust und verwindungssteif, Aggregat nahe am SÃ¤geblatt und beidseitig gelagert, HÃ¶henverstellung Ã¼ber SchwalbenschwanzfÃ¼hrung
- SÃ¤ge-Parallelanschlag mit Feineinstellung
- GroÃ?er Schwenkbereich der FrÃ¤sspindel bis -45Â° nach hinten
- Vier FrÃ¤sgeschwindigkeiten, manuell verstellbar
- FrÃ¤sspindel mit Rechts-Linkslauf
- Feste HandrÃ¤der mit numerischen Anzeigen
- Solider und prÃ¤ziser Maschinentisch aus Grauguss, nachgeglÃ¼ht und spannungsfrei
- Zwei leistungsstarke Industriemotoren mit Motorschutzschalter ausgelegt fÃ¼r den Dauereinsatz
- Mit abschlieÃ?barem Hauptschalter und Not-Aus-Schalter

Technische Details

- Gewicht (Netto) ca. 605 kg
- Absaugstutzendurchmesser 2 x 120 mm
- Absaugstutzendurchmesser SÃ¤geblattschutz 60 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Nennbetriebsart Antriebsmotor S6
- Einschaltdauer Antriebsmotor 40%
- Leistung Antriebsmotor 2 x 5,0 kW
- Formatschiebeschlittenbreite 360 mm
- FormatschiebeschlittenhÃ¶he 142 mm
- TischlÃ¤nge 1250 mm
- Tischbreite 430 mm
- Spindelneigung 0 â?? -45Â°
- NutzlÃ¤nge der Spindel 125 mm
- Spindeldrehzahlen 3500/6000/8000/10000 minâ•»Â¹
- Werkzeugdurchmesser max. absenkbar 240 mm
- Werkzeugdurchmesser max. ZapfenfrÃ¤sen 275 mm

- BesÃ¤umlÃ¤nge 3260 mm
- Schnittbreite mit Parallelanschlag 900 mm
- Max. AblÃ¤ngbreite links vom SÃ¤geblatt 3260 mm
- SÃ¤geblattneigung 90 â?? 45Â°
- Max. SchnitthÃ¶he 90Â° 90 mm
- Max. SchnitthÃ¶he 45Â° 63 mm
- Max. SÃ¤geblattÃ¼berstand 90Â° 100 mm
- Max. SÃ¤geblattÃ¼berstand 45Â° 71 mm
- Durchmesser (Haupt-)SÃ¤geblatt 315 mm
- ErlÃ¤uterung Durchmesser (Haupt-)SÃ¤geblatt mit Vorritzer
- Durchmesser VorritzsÃ¤geblatt 100 mm
- Drehzahl (Haupt-)SÃ¤geblatt 4000 minâ»Â¹

Ausstattung

- Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Griff fÃ¼r Schiebeschlitten
- BesÃ¤umrahmen 1200 x 650 mm, mit winkelÂverstellbarem Teleskop-AblÃ¤nganschlag mit zwei Profi-KlappanschlÃ¤gen, mit Gradrastereinteilung
- Materialrolle am BesÃ¤umrahmen
- SÃ¤ge-Parallelanschlag mit RundstangenfÃ¼hrung
- BesÃ¤umschuh
- Exzenterspanner
- Tischverbreiterung
- TischverlÃ¤ngerung
- FrÃ¤sanschlag mit Schnellpositionierung
- BogenfrÃ¤s-Schutzhaube
- HÃ¶henverstellung der Spindel manuell
- Neigungsverstellung der Spindel manuell
- HÃ¶henverstellung des SÃ¤geblatts manuell
- Neigungsverstellung des SÃ¤geblatts manuell

Sku : 5501070