



Säge-Fräse-Kombination minimax st 4e F 33

Säge-Fräse-Kombination minimax st 4e F 33

- Hochpräziser Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium
- Großer Besäumrahmen (1200 x 650 mm) mit Materialrolle und bis max. 3200 mm ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag
- Stabiles Sägeaggregat und groß dimensioniertes Grauguss-Fräseaggregat mit zweiseitiger Schwenksegmentführung gewährleisten höchste Stabilität, Präzision, Laufruhe und lange Lebensdauer
- Max. Sägeblatt- \varnothing 315 mm schwenkbar von 90° bis -45°
- Grauguss-Sägeaggregat mit zweiseitiger Schwenksegmentführung für präzise Schnitte: zuerst robust und verwindungssteif, Aggregat nahe am Sägeblatt und beidseitig gelagert, Höhenverstellung über Schwalbenschwanzführung
- Säge-Parallelanschlag mit Feineinstellung
- Großer Schwenkbereich der Frässpindel bis -45° nach hinten
- Vier Fräsgeschwindigkeiten, manuell verstellbar
- Frässpindel mit Rechts-Linkslauf
- Feste Handräder mit numerischen Anzeigen
- Solider und präziser Maschinentisch aus Grauguss, nachgeglüht und spannungsfrei
- Zwei leistungsstarke Industriemotoren mit Motorschutzschalter ausgelegt für den Dauereinsatz
- Mit abschließbarem Hauptschalter und Not-Aus-Schalter

Technische Details

- Gewicht (Netto) ca. 605 kg
- Absaugstutzendurchmesser 2 x 120 mm
- Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz 60 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Nennbetriebsart Antriebsmotor S6
- Einschaltdauer Antriebsmotor 40%
- Leistung Antriebsmotor 2 x 5,0 kW
- Formatschiebeschlittenbreite 360 mm
- Formatschiebeschlittenhöhe 142 mm
- Tischlänge 1250 mm
- Tischbreite 430 mm
- Spindelneigung 0° bis -45°
- Nutzlänge der Spindel 125 mm
- Spindeldrehzahlen 3500/6000/8000/10000 min \cdot min $^{-1}$
- Werkzeugdurchmesser max. absenkbar 240 mm
- Werkzeugdurchmesser max. Zapfenfräsen 275 mm



- BesÃ¤umlÃ¤nge 3260 mm
- Schnittbreite mit Parallelanschlag 900 mm
- Max. AblÃ¤ngbreite links vom SÃ¤geblatt 3260 mm
- SÃ¤geblattneigung 90°/45°
- Max. Schnitttiefe 90° 90 mm
- Max. Schnitttiefe 45° 63 mm
- Max. SÃ¤geblattÃ¼berstand 90° 100 mm
- Max. SÃ¤geblattÃ¼berstand 45° 71 mm
- Durchmesser (Haupt-)SÃ¤geblatt 315 mm
- ErlÃ¤uterung Durchmesser (Haupt-)SÃ¤geblatt mit Vorritzer
- Durchmesser VorritzsÃ¤geblatt 100 mm
- Drehzahl (Haupt-)SÃ¤geblatt 4000 min⁻¹

Ausstattung

- Eloxiertes Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Griff fÃ¼r Schiebeschlitten
- BesÃ¤umrahmen 1200 x 650 mm, mit winkelÃ¤verstellbarem Teleskop-AblÃ¤nganschlag mit zwei Profi-KlappanschlÃ¤gen, mit Gradstereinteilung
- Materialrolle am BesÃ¤umrahmen
- SÃ¤ge-Parallelanschlag mit RundstangenfÃ¼hrung
- BesÃ¤umschuh
- Exzenter Spanner
- Tischverbreiterung
- TischverlÃ¤ngerung
- FrÃ©sansschlag mit Schnellpositionierung
- BogenfrÃ©s-Schutzhaube
- HÃ¶henverstellung der Spindel manuell
- Neigungsverstellung der Spindel manuell
- HÃ¶henverstellung des SÃ¤geblatts manuell
- Neigungsverstellung des SÃ¤geblatts manuell

Sku : 5501070