



## Säge-Fräse-Kombination minimax st 5es 26

### Säge-Fräse-Kombination minimax st 5es 26

- 350 mm Hauptsägeblatt mit 118 mm max. Schnitttiefe, die auch bei eingebautem Vorritzsägeblatt erreicht wird
- Vorritzeinrichtung mit separatem Motor und 120 mm Sägeblatt, von außen einfach und präzise einstellbar
- Sägeaggregat schwenkbar von 90° bis -45°
- Hochpräziser Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium
- Großer Besäumrahmen (1200 x 650 mm)
- Mit Materialrolle und ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag bis 3300 mm
- Schwenkbare Frässpindel von 90° bis -45° nach hinten in den Fräsansschlag
- Vier Fräsgeschwindigkeiten
- Mit Rechts-Linkslauf der Frässpindel
- Drei unabhängige Motoren
- Mit abschließbarem Hauptschalter, Motorschutzschalter
- Serienmäßig mit separatem Säge-Parallelanschlag und separatem Frägschlag zum Abrichten

#### Technische Details

- Gewicht (Netto) ca. 820 kg
- Absaugstutzendurchmesser 3 x 120 mm
- Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz 80 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Nennbetriebsart Antriebsmotor S6
- Einschaltdauer Antriebsmotor 40%
- Leistung Antriebsmotor 2 x 5,0 kW
- Leistung Vorritzmotor 0,55 kW
- Formatschiebeschlittenbreite 360 mm
- Formatschiebeschlittentiefe 142 mm
- Tischlänge 1380 mm
- Tischbreite 465 mm
- Spindelneigung 0° bis -45°
- Nutzlänge der Spindel 125 mm
- Spindeldrehzahlen 3500/6000/8000/10000 min<sup>-1</sup>
- Werkzeugdurchmesser max. absenkbar 240 mm
- Werkzeugdurchmesser max. Zapfenfräsen 320 mm
- Besäumlänge 2600 mm
- Schnittbreite mit Parallelanschlag 900 mm
- Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt 3300 mm



- SÃ¤geblattneigung 90 â?? 45Â°
- Max. SchnitthÃ¶he 90Â° 118 mm
- Max. SchnitthÃ¶he 45Â° 84 mm
- Durchmesser (Haupt-)SÃ¤geblatt 350 mm
- ErlÃ¤uterung Durchmesser (Haupt-)SÃ¤geblatt mit Vorritzer
- Durchmesser VorritzsÃ¤geblatt 120 mm
- Drehzahl (Haupt-)SÃ¤geblatt 4200 minÂ»Â¹

## Lieferumfang

- BogenfrÃ©sschutzhaube
- SÃ¤geblatt-Pendelschutz mit Absaughaube
- Eloxiertes Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Aluminium-Anschlagbacken
- BesÃ¤umschuh
- KlappanschlÃ¤ge
- Materialrolle am Ausleger
- Einstellungen am Anschlag mit Gradrastereinteilung
- FrÃ©sanschlag mit Schnellpositionierung
- Exzenter Spanner
- Griff fÃ¼r Schiebeschlitten

## Ausstattung

- Vorritzeinrichtung mit separatem Vorritzmotor
- Eloxiertes Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Griff fÃ¼r Schiebeschlitten
- BesÃ¤umrahmen 1200 x 650 mm, mit winkelÃ¤verstellbarem Teleskop-AbblÃ¤nganschlag mit zwei Profi-KlappanschlÃ¤gen, mit Gradrastereinteilung
- Materialrolle am BesÃ¤umrahmen
- BesÃ¤umschuh
- Exzenter Spanner
- Tischverbreiterung
- TischverlÃ¤ngerung
- SÃ¤geblattschutz
- SÃ¤geblatt-Pendelschutz mit Absaughaube
- FrÃ©sanschlag mit Schnellpositionierung
- BogenfrÃ©s-Schutzhaube
- HÃ¶henverstellung der Spindel manuell
- Neigungsverstellung der Spindel manuell
- HÃ¶henverstellung des SÃ¤geblatts manuell
- Neigungsverstellung des SÃ¤geblatts manuell

**Skus** : 5501081