



Säge-Fräse-Kombination minimax st 5es 32

Säge-Fräse-Kombination minimax st 5es 32

- Ã? 350 mm Hauptsägeblatt mit 118 mm max. Schnitthöhe, die auch bei eingebautem Vorritzsägeblatt erreicht wird
- Vorritzeinrichtung mit separatem Motor und Ã? 120 mm Sägeblatt, von auÃ?en einfach und präzise einstellbar
- Sägeaggregat schwenkbar von 90° bis -45°
- HochprĤziser Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium
- GroÃ?er Besäumrahmen (1200 x 650 mm)
- Mit Materialrolle und ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag bis 3300 mm
- Schwenkbare Frässpindel von 90° bis -45° nach hinten in den Fräsanschlag
- Vier Fräsgeschwindigkeiten
- Mit Rechts-Linkslauf der FrĤsspindel
- Drei unabhängige Motoren
- Mit abschlieÃ?barem Hauptschalter, Motorschutzschalter
- SerienmäÃ?ig mit separatem Säge-Parallelanschlag und separatem Fügeanschlag zum Abrichten

Technische Details

- Gewicht (Netto) ca. 900 kg
- Absaugstutzendurchmesser 3 x 120 mm
- Absaugstutzendurchmesser SĤgeblattschutz 80 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Nennbetriebsart Antriebsmotor S6
- Einschaltdauer Antriebsmotor 40%
- Leistung Antriebsmotor 2 x 5,0 kW
- Leistung Vorritzmotor 0,55 kW
- Formatschiebeschlittenbreite 360 mm
- FormatschiebeschlittenhĶhe 142 mm
- TischlĤnge 1380 mm
- Tischbreite 465 mm
- Spindelneigung 0 â?? -45°
- Nutzlänge der Spindel 125 mm
- Spindeldrehzahlen 3500/6000/8000/10000 min╻ ¹
- Werkzeugdurchmesser max. absenkbar 240 mm
- Werkzeugdurchmesser max. ZapfenfrĤsen 320 mm
- Besäumlänge 3200 mm
- Schnittbreite mit Parallelanschlag 900 mm
- Max. Abl\(\tilde{A}\)\(\text{pngbreite links vom S\(\tilde{A}\)\(\text{geblatt 3300 mm}\)



- Sägeblattneigung 90 â?? 45°
- Max. SchnitthĶhe 90° 118 mm
- Max. Schnitthöhe 45° 84 mm
- Durchmesser (Haupt-)Sägeblatt 350 mm
- ErlĤuterung Durchmesser (Haupt-)SĤgeblatt mit Vorritzer
- Durchmesser Vorritzsägeblatt 120 mm
- Drehzahl (Haupt-)Sägeblatt 4200 min╻¹

Ausstattung

- Vorritzeinrichtung mit separatem Vorritzmotor
- Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Griff fÃ1/4r Schiebeschlitten
- Besäumrahmen 1200 x 650 mm, mit winkelÂverstellbarem Teleskop-Ablänganschlag mit zwei Profi-Klappanschlägen, mit Gradrastereinteilung
- Materialrolle am Besäumrahmen
- Besäumschuh
- Exzenterspanner
- Tischverbreiterung
- TischverlĤngerung
- Sägeblattschutz
- Sägeblatt-Pendelschutz mit Absaughaube
- Fräsanschlag mit Schnellpositionierung
- Bogenfräs-Schutzhaube
- Höhenverstellung der Spindel manuell
- Neigungsverstellung der Spindel manuell
- Höhenverstellung des Sägeblatts manuell
- Neigungsverstellung des SĤgeblatts manuell

Sku: 5501086