



## Säge-Fräse-Kombination minimax st 5es 32

### Säge-Fräse-Kombination minimax st 5es 32

- 350 mm Haupt-Sägeblatt mit 118 mm max. Schnitttiefe, die auch bei eingebautem Vorritz-Sägeblatt erreicht wird
- Vorritzeinrichtung mit separatem Motor und 120 mm Sägeblatt, von außen einfach und präzise einstellbar
- Sägeaggregat schwenkbar von 90° bis -45°
- Hochpräziser Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium
- Großer Besäumrahmen (1200 x 650 mm)
- Mit Materialrolle und ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag bis 3300 mm
- Schwenkbare Frässpindel von 90° bis -45° nach hinten in den Fräsansschlag
- Vier Fräsgeschwindigkeiten
- Mit Rechts-Linkslauf der Frässpindel
- Drei unabhängige Motoren
- Mit abschließbarem Hauptschalter, Motorschutzschalter
- Serienmäßig mit separatem Säge-Parallelanschlag und separatem Fräsansschlag zum Abrichten

#### Technische Details

- Gewicht (Netto) ca. 900 kg
- Absaugstutzendurchmesser 3 x 120 mm
- Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz 80 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Nennbetriebsart Antriebsmotor S6
- Einschaltdauer Antriebsmotor 40%
- Leistung Antriebsmotor 2 x 5,0 kW
- Leistung Vorritzmotor 0,55 kW
- Formatschiebeschlittenbreite 360 mm
- Formatschiebeschlittentiefe 142 mm
- Tischlänge 1380 mm
- Tischbreite 465 mm
- Spindelneigung 0° bis -45°
- Nutzlänge der Spindel 125 mm
- Spindeldrehzahlen 3500/6000/8000/10000 min<sup>-1</sup>
- Werkzeugdurchmesser max. absenkbar 240 mm
- Werkzeugdurchmesser max. Zapfenfräsen 320 mm
- Besäumlänge 3200 mm
- Schnittbreite mit Parallelanschlag 900 mm
- Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt 3300 mm



- Sägeblattneigung 90° / 45°
- Max. Schnitttiefe 90° 118 mm
- Max. Schnitttiefe 45° 84 mm
- Durchmesser (Haupt-)Sägeblatt 350 mm
- Erläuterung Durchmesser (Haupt-)Sägeblatt mit Vorritzer
- Durchmesser Vorritzsägeblatt 120 mm
- Drehzahl (Haupt-)Sägeblatt 4200 min<sup>-1</sup>

## Ausstattung

- Vorritzeinrichtung mit separatem Vorritzmotor
- Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Griff für Schiebeschlitten
- Besäumrahmen 1200 x 650 mm, mit winkelverstellbarem Teleskop-Abhängenschlag mit zwei Profi-Klappanschlägen, mit Gradrastereinteilung
- Materialrolle am Besäumrahmen
- Besäumerschuh
- Exzenterspanner
- Tischverbreiterung
- Tischverlängerung
- Sägeblattschutz
- Sägeblatt-Pendelschutz mit Absaughaube
- Fräsansschlag mit Schnellpositionierung
- Bogenfräses-Schutzhaube
- Höhenverstellung der Spindel manuell
- Neigungsverstellung der Spindel manuell
- Höhenverstellung des Sägeblatts manuell
- Neigungsverstellung des Sägeblatts manuell

**Sku :** 5501086