





Säge-Fräse-Kombination SFK 254/30-1300 (230V)

Säge-Fräse-Kombination SFK 254/30-1300 (230V)

- Schwenkbares Sägeaggregat von 90° bis -45°
- Stabile Rundstangenführung am Parallelanschlag für exakte Schnitte
- Tischausleger mit Aluminium-Ablänganschlag für Platten und große Werkstücke
- Winkelanschlag mit integrierten Exzenterspanner für eine exakte Position des Werkstücks
- Präziser Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium
- Leistungsstarke Frässpindel mit vier einstellbaren Geschwindigkeiten

Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 2200 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 1330 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1300 mm
- Gewicht (Netto) ca. 211 kg
- Absaugstutzendurchmesser Fräse 100 mm
- Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz 30 mm
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmleistung Säge 2,2 kW
- Aufnahmleistung Fräse 1,5 kW
- Formatschiebeschlittenlänge 1300 mm
- Formatschiebeschlittenbreite 238 mm
- Tischlänge 920 mm
- Tischbreite 810 mm
- Spindelhöhenverstellung 110 mm
- Spindeldorndurchmesser 30 mm
- Nutzlänge der Spindel 105 mm
- Spindeldrehzahlen 1400/4000/6000/9000 min?¹
- Werkzeugdurchmesser max. 160 mm
- Leerlauf Schalldruckpegel 80 dB(A)
- Leerlauf Schallleistungspegel 87 dB(A)
- Last Schalldruckpegel 92 dB(A)
- Last Schallleistungspegel 101 dB(A)
- Besäumlänge 1300 mm
- Sägeblattneigung 45 – 90°
- Max. Schnitthöhe 90° 78 mm
- Max. Schnitthöhe 45° 63 mm
- Drehzahl (Haupt-)Sägeblatt 4000 min?¹

Sku : 5945313