



SÄ¼ulenbohrmaschine OPTIdrill B 28H

SÄ¼ulenbohrmaschine OPTIdrill B 28H

- Laufruhiger und leistungsstarker Industrie-Elektromotor
- Separater Not-Halt-Schlagschalter
- Stabile GuÃ¼sÄ¼ule
- Messskala fÄ¼r Bohrtiefe
- PrÄ¼zise gearbeiteter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufende Kä¼hlwasserrinne
- Bohrtisch 360° drehbar
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- Keilriemen-Schnellspaneinrichtung
- Langer, ergonomischer Aluminium Druckguss-Pinolenhebel aus einem StÄ¼ck gegossen (B 16H / B 24H mit Softgrip-Griffen)
- Massive, groÃ¼ dimensionierte Grundplatte mit Nuten, rÄ¼ckseitig stark verrippt
- Durch Wegschwenken des Bohrtisches, Grundplatte als ArbeitsflÄ¼che fÄ¼r besonders hohe WerkstÄ¼cke verwendbar
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit besser als 0,015 mm in der Bohrpinoles gemessen
- Bohrspindel mit PrÄ¼zisionskugellagern
- Hochwertiges OPTIMUM Schnellspanbohrfutter im Standardlieferumfang
- GroÃ¼ dimensionierte, hÄ¼henverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter
- Maschinenleuchte
- Rechts-/Linkslauf
- Leichter Werkzeugwechsel durch integrierten Austreiber
- Pinolenhebel aus Stahl

Technische Details

- SÄ¼ulendurchmesser 92 mm
- LÄ¼nge (Produkt) ca. 698 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 449 mm
- HÄ¼he (Produkt) ca. 1721 mm
- Gewicht (Netto) ca. 142 kg
- Bohrleistung Stahl (S235JR) 28 mm
- Dauerbohrleistung Stahl (S235JR) 24 mm
- Bohrtisch ArbeitsflÄ¼che LÄ¼nge 340 mm
- Bohrtisch ArbeitsflÄ¼che Breite 360 mm
- Bohrtisch Art der T-Nuten diagonal
- Bohrtisch T-Nuten GrÄ¼Ã¼e 14 mm
- Bohrtischdrehung 360°
- Abstand Spindel ä¼? Bohrtisch max. 860 mm



- Drehzahlbereich 120 - 4000 min⁻¹
- Anzahl der Drehzahlbereiche 16 Stufen
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Abstand Spindel - Maschinenfuß max. 1285 mm
- Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge 320 mm
- Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite 320 mm
- Maschinenfuß T-Nuten Größe 14 mm
- Maschinenfuß T-Nuten Anzahl 2
- Maschinenfuß T-Nuten Abstand 120 mm
- Pinolenhub 105 mm
- Spindelaufnahme MK 3
- Ausladung 200 mm
- Antriebsleistung Spindelmotor 0.85 kW
- Anzahl der Leistungsstufen Spindelmotor 1 Stufe

Lieferumfang

- Schnellspanbohrfutter (1 - 16 mm)
- Morsekonus MK3/B16
- T-Nutensteine

Sku : 3020283