



Sandstrahlgerät Modell CB 115-F-C2

Sandstrahlgerät Modell CB 115-F-C2

Mit den CB Seriengeräten trägt ELMAG der steigenden Nachfrage nach fahrbaren, einfach bedienbaren Sandstrahlgeräten Rechnung. Ideal für Metall- oder Baugewerbe, Fassadenreiniger und Restauratoren

Lieferumfang

- Druckbehälter in der jeweilig gewählten Größe (bitte beachten Sie das Verhältnis der vorhandenen Kompressorleistung zum Druckbehältervolumen)
- 10 m Strahlschlauch inkl. Düsenhalter
- Eine Strahldüse UG-1
- Schutzmaske M06
- Atemluftschlauch 10 m Länge
- Filterdruckregler 1/4" für Atemluft
- Start-/Stopp-Fernbedienung Remote Control
- Pneumatisch gesteuerte Ventile
- Diverse Optionen auf Anfrage erhältlich

Geeignet für

- Metall: Entrosten, Lacke entfernen, Blankreinigen, Entgraten, Mattieren, Aufrauen
- Beton und Fassaden: Reinigen, Farben / Sprayschäden entfernen, Spalten sanieren, Dekorstoffe auftragen
- Naturstein: Reinigen, Mattieren, Dekorieren, Aufrauen von glatten Trittflächen
- Hölzer und Furniere ab 0,6 mm: Chemiefreies Entfernen von Lacken und Lasuren, künstliches Altern
- Glas und Acrylglas: Mattieren, Dekorieren
- Leder: Aufrauen

Start-Stop-Fernbedienung ‚Remote Control‘ inklusive

- Praktische Start-Stop-Fernbedienung direkt an der Düse
- Dadurch einfache 1-Mann-Bedienung der Anlage
- Pneumatische Ein-/Auslassventile
- Ein MUSS für alle gewerblichen Betreiber
- Für alle Modelle erhältlich

Weitere Details

- Verfahrbarer Rundtank mit hoher Standfestigkeit
- Norm-Handbuch für einfache Inspektion



- Anschlussarmaturen mit Überdruckventil, Absperrventilen und Manometer Arbeitsdruck
- Flexibler Druckluftschlauch mit Strahldüse aus Stahl
- Atemluftfilter am Tank
- Flexibler, groß dimensionierter Druckluftschlauch
- Vollvisier-Schutzmaske
- Druckeinstellung stufenlos
- Einfacher Transport, fahrbar auf zwei Rädern
- Geprüfter Druckbehälter mit Norm-Handloch für einfache Inspektion
- Armaturen für pneumatische Steuerung, Remote Control
- Großzügig dimensionierter Druckverlustschlauch mit geringem Reibungsverlust
- Düsenhalter für raschen Düsenwechsel
- Ideal geformte Venturidüse aus hoch belastbarem Wolframkarbid

Technische Daten

- Tankinhalt 115 l
- Arbeitsdruck 1 – 12 bar
- Druckluftschlauch Ø innen / außen 16 x 30 mm
- Schlauchlänge 10 m
- Höhe 1300 mm
- Gewicht 90 kg
- Schutzmaske M 06
- Venturi Strahldüse Ø UG-1 / 5 mm

Skü : V-00866