SandstrahlgerÃ¤t Modell CB 215-F-D1

SandstrahlgerÃ¤t Modell CB 215-F-D1

Moderne OberflÃ¤chentechnik ist ohne Granulatstrahlen nicht mehr denkbar. Kein anderes Verfahren ermÃ¶glicht eine derart grÃ¼ndliche, der MaterialoberflÃ¤che angemessene Tiefenreinigung bis in die letzte Ecke.

CB SeriengerÃ¤te

Mit den CB SeriengerÃ¤ten trÃ¤gt ELMAG der steigenden Nachfrage nach fahrbaren, einfach bedienbaren SandstrahlgerÃ¤ten Rechnung. Ideal fÃ¼r Metall- oder Baugewerbe, Fassadenreiniger und Restauratoren

Geeignet fÃ¼r

- Metall: Entrosten, Lacke entfernen, Blankreinigen, Entgraten, Mattieren, Aufrauen
- Beton und Fassaden: Reinigen, Farben / SprayschÃ¤den entfernen, Spalten sanieren, Dekorstoffe auftragen
- Naturstein: Reinigen, Mattieren, Dekorieren, Aufrauen von glatten TrittflÃ¤chen
- HÃ¶lzer und Furniere ab 0,6 mm: Chemiefreies Entfernen von Lacken und Lasuren, kÃ¼nstliches Altern
- Glas und Acrylglas: Mattieren, Dekorieren
- Leder: Aufrauen

Lieferumfang

- DruckbehÃ¤lter in der jeweilig gewÃ¤hlten GrÃ¶Ã?e (bitte beachten Sie das VerhÃ¤ltnis der vorhandenen Kompressorleistung zum DruckbehÃ¤ltervolumen)
- 10 m Strahlschlauch inkl. DÃ¼senhalter
- Eine StrahldÃ¼se UG-1
- Schutzmaske M06
- Atemluftschlauch 10 m LÃ¤nge
- Filterdruckregler 1/4â?? fÃ¼r Atemluft
- Start-/Stopp-Fernbedienung Remote Control
- Pneumatisch gesteuerte Ventile
- Diverse Optionen auf Anfrage erhÃ¤ltlich

Start-Stop-Fernbedienung â??Remote Controlâ?? inklusive

- Praktische Start-Stop-Fernbedienung direkt an der DÃ¼se
- Dadurch einfache 1-Mann-Bedienung der Anlage
- Pneumatische Ein-/Auslassventile
- Ein MUSS fÃ¼r alle gewerblichen Betreiber
- FÃ¼r alle Modelle erhÃ¤ltlich

Details

- Verfahrbarer Rundtank mit hoher Standfestigkeit
- Norm-Handbuch fÃ¼r einfache Inspektion
- Anschlussarmaturen mit Ã?berdruckventil, Absperrventilen und Manometer Arbeitsdruck
- Flexibler Druckluftschlauch mit StrahldÃ¼se aus Stahl
- Atemluftfilter am Tank
- Flexibler, groÃ? dimensionierter Druckluftschlauch
- Vollvisier-Schutzmaske
- Druckeinstellung stufenlos
- Einfacher Transport, fahrbar auf zwei RÃ¤dern
- GeprÃ¼fter DruckbehÃ¤lter mit Norm-Handloch fÃ¼r einfache Inspektion
- Armaturen fÃ¼r pneumatische Steuerung, Remote Control
- GroÃ?zÃ¼gig dimensionierter Druckverlustschlauch mit geringem Reibungsverlust
- DÃ¼senhalter fÃ¼r raschen DÃ¼senwechsel
- Ideal geformte VenturidÃ¼se aus hoch belastbarem Wolframkarbid

Technische Daten

- Tankinhalt: 215l
- Arbeitsdruck: 1 â?? 12bar
- Druckluftschlauch Ã? innen / auÃ?en: 25 x 40mm
- SchlauchlÃ¤nge: 10m
- HÃ¶he: 1400mm
- Gewicht: 120kg
- Schutzmaske: M 06
- Venturi StrahldÃ¼se Ã?: UG-1 / 6mm

Sku : 22325