



Sandstrahlgerät Modell CB 215-F-D2

Sandstrahlgerät Modell CB 215-F-D2

Moderne OberflÄ¼chentechnik ist ohne Granulatstrahlen nicht mehr denkbar. Kein anderes Verfahren ermÄ¼glicht eine derart grÄ¼ndliche, der MaterialoberflÄ¼che angemessene Tiefenreinigung bis in die letzte Ecke.

CB SeriengerÄ¼te

Mit den CB SeriengerÄ¼ten trÄ¼gt ELMAG der steigenden Nachfrage nach fahrbaren, einfach bedienbaren SandstrahlgerÄ¼ten Rechnung. Ideal fÄ¼r Metall- oder Baugewerbe, Fassadenreiniger und Restauratoren

Geeignet fÄ¼r

- Metall: Entrosten, Lacke entfernen, Blankreinigen, Entgraten, Mattieren, Aufrauen
- Beton und Fassaden: Reinigen, Farben / SprayschÄ¼den entfernen, Spalten sanieren, Dekorstoffe auftragen
- Naturstein: Reinigen, Mattieren, Dekorieren, Aufrauen von glatten TrittflÄ¼chen
- HÄ¼lizer und Furniere ab 0,6 mm: Chemiefreies Entfernen von Lacken und Lasuren, kÄ¼nstliches Altern
- Glas und Acrylglas: Mattieren, Dekorieren
- Leder: Aufrauen

Lieferumfang

- DruckbehÄ¼lter in der jeweilig gewÄ¼hlten GrÄ¼Öe (bitte beachten Sie das VerhÄ¼ltnis der vorhandenen Kompressorleistung zum DruckbehÄ¼ltervolumen)
- 20 m Strahlschlauch inkl. DÄ¼senhalter
- Eine StrahlDÄ¼se UG-1
- Schutzmaske M06
- Atemluftschlauch 20 m LÄ¼nge
- Filterdruckregler 1/4Ä¼ fÄ¼r Atemluft
- Start-/Stopp-Fernbedienung Remote Control
- Pneumatisch gesteuerte Ventile
- Diverse Optionen auf Anfrage erhÄ¼ltlich

Start-Stop-Fernbedienung 'Remote Control' inklusive



- Praktische Start-Stop-Fernbedienung direkt an der DÄ¼se
- Dadurch einfache 1-Mann-Bedienung der Anlage
- Pneumatische Ein-/Auslassventile
- Ein MUSS fÄ¼r alle gewerblichen Betreiber
- FÄ¼r alle Modelle erhÄ¼tlich

Details

- Verfahrbarer Rundtank mit hoher Standfestigkeit
- Norm-Handbuch fÄ¼r einfache Inspektion
- Anschlussarmaturen mit Ä¼berdruckventil, Absperrventilen und Manometer Arbeitsdruck
- Flexibler Druckluftschlauch mit StrahldÄ¼se aus Stahl
- Atemluftfilter am Tank
- Flexibler, groÄ¼ dimensionierter Druckluftschlauch
- Vollvisier-Schutzmaske
- Druckeinstellung stufenlos
- Einfacher Transport, fahrbar auf zwei RÄ¼dern
- GeprÄ¼fter DruckbehÄ¼lter mit Norm-Handloch fÄ¼r einfache Inspektion
- Armaturen fÄ¼r pneumatische Steuerung, Remote Control
- GroÄ¼zig dimensionierter Druckverlustschlauch mit geringem Reibungsverlust
- DÄ¼senhalter fÄ¼r raschen DÄ¼senwechsel
- Ideal geformte VenturidÄ¼se aus hoch belastbarem Wolframkarbid

Technische Daten

- Tankinhalt: 215l
- Arbeitsdruck: 1 – 12bar
- Druckluftschlauch Ä¼ innen / auÄ¼en: 25 x 40mm
- SchlauchlÄ¼nge: 20m
- HÄ¼he: 1400mm
- Gewicht: 120kg
- Schutzmaske: M 06
- Venturi StrahldÄ¼se Ä¼: UG-1 / 6mm

Sku : 22326