



Sandstrahlger\u00e4t Modell CB 215-F-D3

Sandstrahlger\u00e4t Modell CB 215-F-D3

Moderne Oberfl\u00e4chentechnik ist ohne Granulatstrahlen nicht mehr denkbar. Kein anderes Verfahren erm\u00f6glicht eine derart gr\u00fcndliche, der Materialoberfl\u00e4che angemessene Tiefenreinigung bis in die letzte Ecke.

CB Serienger\u00e4te

Mit den CB Serienger\u00e4ten tr\u00e4gt ELMAG der steigenden Nachfrage nach fahrbaren, einfach bedienbaren Sandstrahlger\u00e4ten Rechnung. Ideal f\u00fcr Metall- oder Baugewerbe, Fassadenreiniger und Restauratoren

Lieferumfang

- Druckbeh\u00e4lter in der jeweilig gew\u00e4hlten Gr\u00f6\u00dfe (bitte beachten Sie das Verh\u00e4ltnis der vorhandenen Kompressorleistung zum Druckbeh\u00e4ltervolumen)
- 10 m Strahlschlauch inkl. D\u00e4mpfenhalter
- Eine Strahlz\u00e4use UG-1
- Schutzmaske M06
- Atemluftschlauch 10 m L\u00e4nge
- Filterdruckregler 1/4\" f\u00fcr Atemluft
- Start-/Stopp-Fernbedienung Remote Control
- Pneumatisch gesteuerte Ventile
- Diverse Optionen auf Anfrage erh\u00e4ltlich

Geeignet f\u00fcr

- Metall: Entrosten, Lacke entfernen, Blankreinigen, Entgraten, Mattieren, Aufrauen
- Beton und Fassaden: Reinigen, Farben / Spraysch\u00e4den entfernen, Spalten sanieren, Dekorstoffe auftragen
- Naturstein: Reinigen, Mattieren, Dekorieren, Aufrauen von glatten Trittfl\u00e4chen
- H\u00e4rter und Furniere ab 0,6 mm: Chemiefreies Entfernen von Lacken und Lasuren, k\u00fcnstliches Altern
- Glas und Acrylglas: Mattieren, Dekorieren
- Leder: Aufrauen

Start-Stop-Fernbedienung 'Remote Control' inklusive

- Praktische Start-Stop-Fernbedienung direkt an der DÃ¼se
- Dadurch einfache 1-Mann-Bedienung der Anlage
- Pneumatische Ein-/Auslassventile
- Ein MUSS fÃ¼r alle gewerblichen Betreiber
- FÃ¼r alle Modelle erhÃ¤ltlich

Details

- Verfahrbarer Rundtank mit hoher Standfestigkeit
- Norm-Handbuch fÃ¼r einfache Inspektion
- Anschlussarmaturen mit Ã¼berdruckventil, Absperrventilen und Manometer Arbeitsdruck
- Flexibler Druckluftschlauch mit StrahldÃ¼se aus Stahl
- Atemluftfilter am Tank
- Flexibler, groÃ dimensionierter Druckluftschlauch
- Vollvisier-Schutzmaske
- Druckeinstellung stufenlos
- Einfacher Transport, fahrbar auf zwei RÃ¤dern
- GeprÃ¤fter DruckbehÃ¤lter mit Norm-Handloch fÃ¼r einfache Inspektion
- Armaturen fÃ¼r pneumatische Steuerung, Remote Control
- GroÃzÃ¼gig dimensionierter Druckverlustschlauch mit geringem Reibungsverlust
- DÃ¼senhalter fÃ¼r raschen DÃ¼senwechsel
- Ideal geformte VenturidÃ¼se aus hoch belastbarem Wolframkarbid

Technische Daten

- Tankinhalt: 215l
- Arbeitsdruck: 1 – 12bar
- Druckluftschlauch Ã innen / auÃen: 32 x 48mm
- SchlauchlÃ¤nge: 10m
- HÃ¶he: 1400mm
- Gewicht: 120kg
- Schutzmaske: M 06
- Venturi StrahldÃ¼se Ã: UG-1 / 6mm

Sku : 22327