



## Sandstrahlgerät Modell CB 215-F-D4

### Sandstrahlgerät Modell CB 215-F-D4

Moderne Oberflächentechnik ist ohne Granulatstrahlen nicht mehr denkbar. Kein anderes Verfahren ermöglicht eine derart gründliche, der Materialoberfläche angemessene Tiefenreinigung bis in die letzte Ecke.

#### CB Seriengeräte

Mit den CB Seriengeräten trägt ELMAG der steigenden Nachfrage nach fahrbaren, einfach bedienbaren Sandstrahlgeräten Rechnung. Ideal für Metall- oder Baugewerbe, Fassadenreiniger und Restauratoren

#### Lieferumfang

- Druckbehälter in der jeweilig gewählten Größe (bitte beachten Sie das Verhältnis der vorhandenen Kompressorleistung zum Druckbehältervolumen)
- 20 m Strahlschlauch inkl. Düsenshalter
- Eine Strahldüse UG-1
- Schutzmaske M06
- Atemluftschlauch 20 m Länge
- Filterdruckregler 1/4" für Atemluft
- Start-/Stopp-Fernbedienung Remote Control
- Pneumatisch gesteuerte Ventile
- Diverse Optionen auf Anfrage erhältlich

#### Geeignet für

- Metall: Entrosten, Lacke entfernen, Blankreinigen, Entgraten, Mattieren, Aufrauen
- Beton und Fassaden: Reinigen, Farben / Sprayschäden entfernen, Spalten sanieren, Dekorstoffe auftragen
- Naturstein: Reinigen, Mattieren, Dekorieren, Aufrauen von glatten Trittflächen
- Hartlaser und Furniere ab 0,6 mm: Chemiefreies Entfernen von Lacken und Lasuren, künstliches Altern
- Glas und Acrylglas: Mattieren, Dekorieren
- Leder: Aufrauen

#### Start-Stop-Fernbedienung 'Remote Control' inklusive

- Praktische Start-Stop-Fernbedienung direkt an der DÃ¼se
- Dadurch einfache 1-Mann-Bedienung der Anlage
- Pneumatische Ein-/Auslassventile
- Ein MUSS fÃ¼r alle gewerblichen Betreiber
- FÃ¼r alle Modelle erhÃ¤ltlich

## Details

- Verfahrbarer Rundtank mit hoher Standfestigkeit
- Norm-Handbuch fÃ¼r einfache Inspektion
- Anschlussarmaturen mit Ã¼berdruckventil, Absperrventilen und Manometer Arbeitsdruck
- Flexibler Druckluftschlauch mit StrahlDÃ¼se aus Stahl
- Atemluftfilter am Tank
- Flexibler, groÃ dimensionierter Druckluftschlauch
- Vollvisier-Schutzmaske
- Druckeinstellung stufenlos
- Einfacher Transport, fahrbar auf zwei RÃ¤dern
- GeprÃ¤fter DruckbehÃ¤lter mit Norm-Handloch fÃ¼r einfache Inspektion
- Armaturen fÃ¼r pneumatische Steuerung, Remote Control
- GroÃzÃ¼gig dimensionierter Druckverlustschlauch mit geringem Reibungsverlust
- DÃ¼senhalter fÃ¼r raschen DÃ¼senwechsel
- Ideal geformte VenturidÃ¼se aus hoch belastbarem Wolframkarbid

## Technische Daten

- Tankinhalt: 215l
- Arbeitsdruck: 1 – 12bar
- Druckluftschlauch Ã innen / auÃen: 32 x 48mm
- SchlauchlÃ¤nge: 20m
- HÃ¶he: 1400mm
- Gewicht: 120kg
- Schutzmaske: M 06
- Venturi StrahlDÃ¼se Ã: UG-1 / 6mm

**Sku :** 22328