



Sandstrahlgerät Modell CB 24-F-V6

Sandstrahlgerät Modell CB 24-F-V6

Moderne Oberflächentechnik ist ohne Granulatstrahlen nicht mehr denkbar. Kein anderes Verfahren ermöglicht eine derart gründliche, der Materialoberfläche angemessene Tiefenreinigung bis in die letzte Ecke.

CB Seriengeräte

Mit den CB Seriengeräten trägt ELMAG der steigenden Nachfrage nach fahrbaren, einfach bedienbaren Sandstrahlgeräten Rechnung. Ideal für Metall- oder Baugewerbe, Fassadenreiniger und Restauratoren

Lieferumfang

- Druckbehälter in der jeweilig gewählten Größe (bitte beachten Sie das Verhältnis der vorhandenen Kompressorleistung zum Druckbehältervolumen)
- 10 m Strahlschlauch inkl. Dosenhalter
- Eine Strahlöse UG-1
- Schutzmaske M06
- Atemluftschlauch 10 m Länge
- Filterdruckregler für Atemluft
- Start-/Stopp-Fernbedienung Remote Control
- Pneumatisch gesteuerte Ventile
- Diverse Optionen auf Anfrage erhältlich

Geeignet für

- Metall: Entrosten, Lacke entfernen, Blankreinigen, Entgraten, Mattieren, Aufrauen
- Beton und Fassaden: Reinigen, Farben / Sprayschäden entfernen, Spalten sanieren, Dekorstoffe auftragen
- Naturstein: Reinigen, Mattieren, Dekorieren, Aufrauen von glatten Trittflächen
- Holz und Furniere ab 0,6 mm: Chemiefreies Entfernen von Lacken und Lasuren, künstliches Altern
- Glas und Acrylglas: Mattieren, Dekorieren
- Leder: Aufrauen

Start-Stop-Fernbedienung 'Remote Control' inklusive



- Praktische Start-Stop-Fernbedienung direkt an der DÄ¼se
- Dadurch einfache 1-Mann-Bedienung der Anlage
- Pneumatische Ein-/Auslassventile
- Ein MUSS fÄ¼r alle gewerblichen Betreiber
- FÄ¼r alle Modelle erhÄ¼tlich

Details

- Verfahrbarer Rundtank mit hoher Standfestigkeit
- Norm-Handbuch fÄ¼r einfache Inspektion
- Anschlussarmaturen mit Ä¼berdruckventil, Absperrventilen und Manometer Arbeitsdruck
- Flexibler Druckluftschlauch mit StrahldÄ¼se aus Stahl
- Atemluftfilter am Tank
- Flexibler, groÄ¼ dimensionierter Druckluftschlauch
- Vollvisier-Schutzmaske
- Druckeinstellung stufenlos
- Einfacher Transport, fahrbar auf zwei RÄ¼dern
- GeprÄ¼fter DruckbehÄ¼lter mit Norm-Handloch fÄ¼r einfache Inspektion
- Armaturen fÄ¼r pneumatische Steuerung, Remote Control
- GroÄ¼zig dimensionierter Druckverlustschlauch mit geringem Reibungsverlust
- DÄ¼senhalter fÄ¼r raschen DÄ¼senwechsel
- Ideal geformte VenturidÄ¼se aus hoch belastbarem Wolframkarbid

Technische Daten

- Tankinhalt: 24l
- Arbeitsdruck: 1 – 7bar
- Druckluftschlauch Ä¼ innen / auÄ¼en: 16 x 30mm
- SchlauchlÄ¼nge: 10m
- HÄ¼he: 800mm
- Gewicht: 32kg
- Schutzmaske: M 06
- Venturi StrahldÄ¼se Ä¼: UG-1 / 4mm

Sku : 22306