



SandstrahlgerÄ¼t Modell CB 24-V2

SandstrahlgerÄ¼t Modell CB 24-V2

Moderne OberflÄ¼chentechnik ist ohne Granulatstrahlen nicht mehr denkbar. Kein anderes Verfahren ermÄ¼glicht eine derart grÄ¼ndliche, der MaterialoberflÄ¼che angemessene Tiefenreinigung bis in die letzte Ecke.

CB SeriengerÄ¼te

Mit den CB SeriengerÄ¼ten trÄ¼gt ELMAG der steigenden Nachfrage nach fahrbaren, einfach bedienbaren SandstrahlgerÄ¼ten Rechnung. Ideal fÄ¼r Metall- oder Baugewerbe, Fassadenreiniger und Restauratoren

Lieferumfang

- DruckbehÄ¼lter in der jeweilig gewÄ¼hlten GrÄ¼Öe (bitte beachten Sie das VerhÄ¼ltnis der vorhandenen Kompressorleistung zum DruckbehÄ¼ltervolumen)
- 10 m Strahlschlauch inkl. DÄ¼senhalter
- Eine StrahlDÄ¼se UG-1
- Schutzmaske M01
- Diverse Optionen auf Anfrage erhÄ¼tlich

Geeignet fÄ¼r

- Metall: Entrosten, Lacke entfernen, Blankreinigen, Entgraten, Mattieren, Aufrauen
- Beton und Fassaden: Reinigen, Farben / SprayschÄ¼den entfernen, Spalten sanieren, Dekorstoffe auftragen
- Naturstein: Reinigen, Mattieren, Dekorieren, Aufrauen von glatten TrittlÄ¼chen
- HÄ¼lizer und Furniere ab 0,6 mm: Chemiefreies Entfernen von Lacken und Lasuren, kÄ¼nstliches Altern
- Glas und Acrylglas: Mattieren, Dekorieren
- Leder: Aufrauen

Details

- Verfahrbarer Rundtank mit hoher Standfestigkeit
- Norm-Handbuch fÄ¼r einfache Inspektion
- Anschlussarmaturen mit Ä¼berdruckventil, Absperrventilen und Manometer Arbeitsdruck
- Flexibler Druckluftschlauch mit StrahlDÄ¼se aus Stahl
- Flexibler, groÖ dimensionierter Druckluftschlauch
- Vollvisier-Schutzmaske
- Einfacher Transport, fahrbar auf zwei RÄ¼dern
- GeprÄ¼fter DruckbehÄ¼lter mit Norm-Handloch fÄ¼r einfache Inspektion
- DÄ¼senhalter fÄ¼r raschen DÄ¼senwechsel



- Ideal geformte Venturidüse aus hoch belastbarem Wolframkarbid

Technische Daten

- Tankinhalt 24 l
- Arbeitsdruck 1 - 7 bar
- Druckluftschlauch innen / außen 16 x 30 mm
- Schlauchlänge 10 m
- Höhe 800 mm
- Gewicht 32 kg
- Schutzmaske M 01
- Venturi Strahldüse UG-1 / 4 mm

Sku : 21302