



Sandstrahlgerät Modell CB 60-F-S2

Sandstrahlgerät Modell CB 60-F-S2

Moderne Oberflächentechnik ist ohne Granulatstrahlen nicht mehr denkbar. Kein anderes Verfahren ermöglicht eine derart gründliche, der Materialoberfläche angemessene Tiefenreinigung bis in die letzte Ecke.

CB Seriengeräte

Mit den CB Seriengeräten trägt ELMAG der steigenden Nachfrage nach fahrbaren, einfach bedienbaren Sandstrahlgeräten Rechnung. Ideal für Metall- oder Baugewerbe, Fassadenreiniger und Restauratoren

Lieferumfang

- Druckbehälter in der jeweilig gewählten Größe (bitte beachten Sie das Verhältnis der vorhandenen Kompressorleistung zum Druckbehältervolumen)
- 10 m Strahlschlauch inkl. Düsenshalter
- Eine Strahlöse UG-1
- Schutzmaske M06
- Atemluftschlauch 10 m Länge
- Filterdruckregler 1/4" für Atemluft
- Start-/Stopp-Fernbedienung Remote Control
- Pneumatisch gesteuerte Ventile
- Diverse Optionen auf Anfrage erhältlich

Geeignet für

- Metall: Entrosten, Lacke entfernen, Blankreinigen, Entgraten, Mattieren, Aufrauen
- Beton und Fassaden: Reinigen, Farben / Sprayschäden entfernen, Spalten sanieren, Dekorstoffe auftragen
- Naturstein: Reinigen, Mattieren, Dekorieren, Aufrauen von glatten Trittflächen
- Holz und Furniere ab 0,6 mm: Chemiefreies Entfernen von Lacken und Lasuren, künstliches Altern
- Glas und Acrylglas: Mattieren, Dekorieren
- Leder: Aufrauen

Start-Stop-Fernbedienung 'Remote Control' inklusive

- Praktische Start-Stop-Fernbedienung direkt an der DÃ¼se
- Dadurch einfache 1-Mann-Bedienung der Anlage
- Pneumatische Ein-/Auslassventile
- Ein MUSS fÃ¼r alle gewerblichen Betreiber
- FÃ¼r alle Modelle erhÃ¤ltlich

Details

- Verfahrbarer Rundtank mit hoher Standfestigkeit
- Norm-Handbuch fÃ¼r einfache Inspektion
- Anschlussarmaturen mit Ã¼berdruckventil, Absperrventilen und Manometer Arbeitsdruck
- Flexibler Druckluftschlauch mit StrahlDÃ¼se aus Stahl
- Atemluftfilter am Tank
- Flexibler, groÃ dimensionierter Druckluftschlauch
- Vollvisier-Schutzmaske
- Druckeinstellung stufenlos
- Einfacher Transport, fahrbar auf zwei RÃ¤dern
- GeprÃ¼fter DruckbehÃ¼lter mit Norm-Handloch fÃ¼r einfache Inspektion
- Armaturen fÃ¼r pneumatische Steuerung, Remote Control
- GroÃzÃ¼gig dimensionierter Druckverlustschlauch mit geringem Reibungsverlust
- DÃ¼senhalter fÃ¼r raschen DÃ¼senwechsel
- Ideal geformte VenturidÃ¼se aus hoch belastbarem Wolframkarbid

Technische Daten

- Tankinhalt: 60l
- Arbeitsdruck: 1 – 8bar
- Druckluftschlauch Ã innen / auÃen: 16 x 30mm
- SchlauchlÃ¤nge: 10m
- HÃ¶he: 1130mm
- Gewicht: 72kg
- Schutzmaske: M 06
- Venturi StrahlDÃ¼se Ã: UG-1 / 5mm

Sku : 22313