



SandstrahlgerÄ¼t Modell CB 60-F-S4

SandstrahlgerÄ¼t Modell CB 60-F-S4

Moderne OberflÄ¼chentechnik ist ohne Granulatstrahlen nicht mehr denkbar. Kein anderes Verfahren ermÄ¼glicht eine derart grÄ¼ndliche, der MaterialoberflÄ¼che angemessene Tiefenreinigung bis in die letzte Ecke.

CB SeriengerÄ¼te

Mit den CB SeriengerÄ¼ten trÄ¼gt ELMAG der steigenden Nachfrage nach fahrbaren, einfach bedienbaren SandstrahlgerÄ¼ten Rechnung. Ideal fÄ¼r Metall- oder Baugewerbe, Fassadenreiniger und Restauratoren

Lieferumfang

- DruckbehÄ¼lter in der jeweilig gewÄ¼hlten GrÄ¼Öe (bitte beachten Sie das VerhÄ¼ltnis der vorhandenen Kompressorleistung zum DruckbehÄ¼ltervolumen)
- 10 m Strahlschlauch inkl. DÄ¼senhalter
- Eine StrahlDÄ¼se UG-1
- Schutzmaske M06
- Atemluftschlauch 10 m LÄ¼nge
- Filterdruckregler 1/4Ä¼r fÄ¼r Atemluft
- Start-/Stopp-Fernbedienung Remote Control
- Pneumatisch gesteuerte Ventile
- Diverse Optionen auf Anfrage erhÄ¼ltlich

Geeignet fÄ¼r

- Metall: Entrosten, Lacke entfernen, Blankreinigen, Entgraten, Mattieren, Aufrauen
- Beton und Fassaden: Reinigen, Farben / SprayschÄ¼den entfernen, Spalten sanieren, Dekorstoffe auftragen
- Naturstein: Reinigen, Mattieren, Dekorieren, Aufrauen von glatten TrittlÄ¼chen
- HÄ¼lzer und Furniere ab 0,6 mm: Chemiefreies Entfernen von Lacken und Lasuren, kÄ¼nstliches Altern
- Glas und Acrylglas: Mattieren, Dekorieren
- Leder: Aufrauen

Start-Stop-Fernbedienung 'Remote Control' inklusive

- Praktische Start-Stop-Fernbedienung direkt an der Düse
- Dadurch einfache 1-Mann-Bedienung der Anlage
- Pneumatische Ein-/Auslassventile
- Ein MUSS für alle gewerblichen Betreiber
- Für alle Modelle erhältlich

Details

- Verfahrbarer Rundtank mit hoher Standfestigkeit
- Norm-Handbuch für einfache Inspektion
- Anschlussarmaturen mit Überdruckventil, Absperrventilen und Manometer Arbeitsdruck
- Flexibler Druckluftschlauch mit Strahldüse aus Stahl
- Atemluftfilter am Tank
- Flexibler, groß dimensionierter Druckluftschlauch
- Vollvisier-Schutzmaske
- Druckeinstellung stufenlos
- Einfacher Transport, fahrbar auf zwei Rädern
- Geprüfter Druckbehälter mit Norm-Handloch für einfache Inspektion
- Armaturen für pneumatische Steuerung, Remote Control
- Groß dimensionierter Druckverlustschlauch mit geringem Reibungsverlust
- Düsenhalter für raschen Düsenwechsel
- Ideal geformte Venturidüse aus hoch belastbarem Wolframkarbid

Technische Daten

- Tankinhalt: 60l
- Arbeitsdruck: 1 – 8bar
- Druckluftschlauch innen / außen: 25 x 40mm
- Schlauchlänge: 10m
- Höhe: 1130mm
- Gewicht: 72kg
- Schutzmaske: M 06
- Venturi Strahldüse: UG-1 / 5mm

Sku : 22315