



## Sandstrahlkabine SSK 1.5

### Sandstrahlkabine SSK 1.5

- Geeignet für verschiedene Strahlmittel, z.B. Quarz, Glaskugel, Kunststoffkugel, u.a.
- Ideal zur Lackentfernung oder zum Reinigen und Entrosen von Metallteilen aller Art
- Hochwertige Arbeitshandschuhe aus Latex sind fest mit dem Gehäuse verbunden
- Sichtscheibe mit aufgeklebter Schutzfolie ermöglicht optimale Sicht und Arbeitsschutz bei der Werkstückbearbeitung
- Staubfreies Arbeiten aufgrund umlaufender Dichtungen an Deckel- und Rahmen
- Stabiles Ablagegitter ermöglicht Auflegen von Werkstücken im Kabineninnenraum
- Mit Öffnung zum Ablassen des Strahlgutes
- Ansaugrohr für das Strahlgut am Boden des Auffangbehälters befestigt
- Mit Druckluft-Anschluss an der Außenseite
- Glasperlen-Strahlmittel, Korund-Strahlmittel, Siliziumkarbid, Kunststoff-Strahlmittel uvm. einsetzbar

### Ausstattungsdetails

- Regulierung des Arbeitsdrucks über Druckregler mit Manometer
- Festinstallierte Strahlmitteleinrichtung mit 120° Neigung für bequemes Arbeiten mit zwei Händen
- Steuerung des Luftstroms erfolgt über Fußpedal
- Integrierte Kabinenentlüftung mit auswechselbarem Luftfilter
- 12-Volt-Leuchtstofflampe mit 230-Volt-Netzteil und externem Schalter

### Technische Details

- Luftbedarf durchschnittlich ca. 196 l/min
- Arbeitsdruck 5,5 – 7,9 bar
- Anschlussgewinde 1/4"
- Strahlmittel Korngröße empfohlen 0,2 – 0,3 mm
- Strahlmittel Korngröße max. 0,125 – 0,45 mm
- Düsendurchmesser 3,5 mm
- Max. Gewicht auf dem Auflagegitter 10 kg
- Max. Gewicht Strahlgut 5,45 kg
- Länge (Produkt) ca. 475 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 370 mm
- Höhe (Produkt) ca. 370 mm
- Gewicht (Netto) ca. 12,5 kg
- Volumen Arbeitskabinen 25,4 l
- Länge Kabine innen 410 mm
- Breite Kabine innen 310 mm



- HÃ¶he Kabine innen 200 mm
- Handloch Durchmesser 100 mm
- Ã¶ffnungsluke A 150 mm
- Ã¶ffnungsluke B 419 mm
- Ã¶ffnungsluke C 261 mm

## Lieferumfang

- 3 KeramikdÃ¼sen (3,5 mm)
- 3 Ersatzfolien fÃ¼r Sichtscheibe

**Sku :** 6204010