



Sandstrahlkabine SSK 1.5

Sandstrahlkabine SSK 1.5

- Geeignet für verschiedene Strahlgüter, z.B. Quarz, Glaskugel, Kunststoffkugel, u.a.
- Ideal zur Lackentfernung oder zum Reinigen und Entrosen von Metallteilen aller Art
- Hochwertige Arbeitshandschuhe aus Latex sind fest mit dem Gehäuse verbunden
- Sichtscheibe mit aufgeklebter Schutzfolie ermĶglicht optimale Sicht und Arbeitsschutz bei der Werkstļckbearbeitung
- Staubfreies Arbeiten aufgrund umlaufender Dichtungen an Deckel- und Türrahmen
- Stabiles Ablagegitter ermĶglicht Auflegen von Werkstücken im Kabineninnenraum
- Mit Ã?ffnung zum Ablassen des Strahlgutes
- Ansaugrohr für das Strahlgut am Boden des Auffangbehälters befestigt
- Mit Druckluft-Anschluss an der AuÃ?enseite
- Glasperlen-Strahlmittel, Korund-Strahlmittel, Siliziumkarbid, Kunststoff-Strahlmittel uvm. einsetzbar

Ausstattungsdetails

- Regulierung des Arbeitsdrucks über Druckregler mit Manometer
- Festinstallierte Strahldüse mit 120° Neigung für bequemes Arbeiten mit zwei Händen
- Steuerung des Luftstroms erfolgt über FuÃ?pedal
- Integrierte Kabinenentlļftung mit auswechselbarem Luftfilter
- 12-Volt-LeuchtstoffrĶhre mit 230-Volt-Netzteil und externem Schalter

Technische Details

- Luftbedarf durchschnittlich ca. 196 l/min
- Arbeitsdruck 5,5 â?? 7,9 bar
- Anschlussgewinde 1/4â?³
- Strahlmittel KorngröÃ?e empfohlen 0,2 â?? 0,3 mm
- Strahlmittel KorngröÃ?e max. 0,125 â?? 0,45 mm
- DÃ1/4 sendurchmesser 3,5 mm
- Max. Gewicht auf dem Auflagegitter 10 kg
- Max. Gewicht Strahlgut 5,45 kg
- Länge (Produkt) ca. 475 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 370 mm
- Höhe (Produkt) ca. 370 mm
- Gewicht (Netto) ca. 12,5 kg
- Volumen Arbeitskabine 25,4 I
- Länge Kabine innen 410 mm
- Breite Kabine innen 310 mm



- Höhe Kabine innen 200 mm
- Handloch Durchmesser 100 mm
- Ã?ffnungsluke A 150 mm
- Ã?ffnungsluke B 419 mm
- Ã?ffnungsluke C 261 mm

Lieferumfang

- 3 Keramikdüsen (3,5 mm)
 3 Ersatzfolien für Sichtscheibe

Sku: 6204010