



Sandstrahlkabine SSK 2.5

Sandstrahlkabine SSK 2.5

- Geeignet fÄ¼r verschiedene StrahlgÄ¼ter, z.B. Quarz, Glaskugel, Kunststoffkugel, u.a.
- Ideal zum Reinigen, Entrosten oder zur Lackentfernung von Metallteile aller Art, z.B. Motorenteile, BeschlÄ¼ge, Schilder, GehÄ¼use, Felgen, Scharniere
- Hochwertige Arbeitshandschuhe aus Latex sind fest mit dem GehÄ¼use verbunden
- Optimale Sicht und Arbeitsschutz bei der WerkstÄ¼ckbearbeitung wegen der Sichtscheibe mit aufgeklebter Schutzfolie
- Staubfreies Arbeiten aufgrund umlaufenden Dichtungen an Deckel- und TÄ¼rrahmen
- Stabiles Ablagegitter ermÄ¼glicht Auflegen von WerkstÄ¼cken im Kabineninnenraum
- Mit AblassÄ¼ffnung zum Wechseln des Strahlgutes
- Ansaugrohr fÄ¼r das Strahlgut am Boden des AuffangbehÄ¼lters befestigt
- Mit Druckluft-Anschluss an der AuÄ¼enseite
- Glasperlen-Strahlmittel, Korund-Strahlmittel, Siliziumkarbid, Kunststoff-Strahlmittel, usw. einsetzbar

Ausstattungsdetails

- Zwei seitliche, groÄ¼e TÄ¼ren zum beidseitigen Be- und Entladen auch fÄ¼r lÄ¼ngere WerkstÄ¼cke
- Integrierte Absauganlage mit auswechselbarem Luftfilter
- Steuerung des Luftstroms erfolgt Ä¼ber FuÄ¼pedal
- 2 Strahlpistolen: Eine feststehende und eine frei bewegliche Strahlpistole
- Drei separate Schalter fÄ¼r Ein/Aus, Absaugung und Kabinenbeleuchtung
- Zwei LeuchtstoffrÄ¼hren (230 Volt), in separatem GehÄ¼use mit Schutzscheibe und auswechselbarer Schutzfolie, inklusive fÄ¼nf Ersatzfolien
- Regulierung des Arbeitsdrucks Ä¼ber Druckregler mit Manometer

Technische Details

- Luftbedarf durchschnittlich ca. 200 ä?? 350 l/min
- Arbeitsdruck 4,1 ä?? 8,0 bar
- Anschlussgewinde 3/8"
- Strahlmittel KorngrÄ¼e empfohlen 0,2 ä?? 0,3 mm
- Strahlmittel KorngrÄ¼e max. 0,125 ä?? 0,45 mm
- Max. Gewicht auf dem Auflagegitter 120 kg
- Max. Gewicht Strahlgut 50 kg
- Absaugleistung 2,5 mÄ¼³/h
- Unterdruck Absauganlage 8,5 kPa
- Volumenstrom Absauganlage 156 mÄ¼³/h
- LÄ¼nge (Produkt) ca. 960 mm



- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 900 mm
- HÄ¼he (Produkt) ca. 1640 mm
- Gewicht (Netto) ca. 90 kg
- Volumen Arbeitskabine 310 l
- LÄ¼nge Kabine innen 945 mm
- Breite Kabine innen 605 mm
- HÄ¼he Kabine innen 605 mm
- Handloch Durchmesser 195 mm
- Aufnahmeleistung Absaugung 1200 W
- SeitentÄ¼r A 541 mm
- SeitentÄ¼r B 575 mm
- SeitentÄ¼r C 316 mm
- SeitentÄ¼r D 265 mm

Lieferumfang

- Hochwertige Strahlpistole mit KeramikdÄ¼se
- 4 KeramikdÄ¼sen (4/5/6/7 mm)
- 5 Ersatzfolien fÄ¼r Sichtfenster

Skü : 6204003