



Sandstrahlkabine SSK 2.5

Sandstrahlkabine SSK 2.5

- Geeignet für verschiedene Strahlgüter, z.B. Quarz, Glaskugel, Kunststoffkugel, u.a.
- Ideal zum Reinigen, Entrosten oder zur Lackentfernung von Metallteile aller Art, z.B. Motorenteile, Beschläge, Schilder, Gehäuse, Felgen, Scharniere
- Hochwertige Arbeitshandschuhe aus Latex sind fest mit dem Gehäuse verbunden
- Optimale Sicht und Arbeitsschutz bei der Werkstückbearbeitung wegen der Sichtscheibe mit aufgeklebter Schutzfolie
- Staubfreies Arbeiten aufgrund umlaufenden Dichtungen an Deckel- und Türrahmen
- Stabiles Ablagegitter ermöglicht Auflegen von Werkstücken im Kabineninnenraum
- Mit Ablassöffnung zum Wechseln des Strahlgutes
- Ansaugrohr für das Strahlgut am Boden des Auffangbehälters befestigt
- Mit Druckluft-Anschluss an der Außenseite
- Glasperlen-Strahlmittel, Korund-Strahlmittel, Siliziumkarbid, Kunststoff-Strahlmittel, usw. einsetzbar

Ausstattungsdetails

- Zwei seitliche, große Türen zum beidseitigen Be- und Entladen auch für längere Werkstücke
- Integrierte Absauganlage mit auswechselbarem Luftfilter
- Steuerung des Luftstroms erfolgt über Fußpedal
- 2 Strahlpistolen: Eine feststehende und eine frei bewegliche Strahlpistole
- Drei separate Schalter für Ein/Aus, Absaugung und Kabinenbeleuchtung
- Zwei Leuchtstoffröhren (230 Volt), in separatem Gehäuse mit Schutzscheibe und auswechselbarer Schutzfolie, inklusive fünf Ersatzfolien
- Regulierung des Arbeitsdrucks über Druckregler mit Manometer

Technische Details

- Luftbedarf durchschnittlich ca. 200 – 350 l/min
- Arbeitsdruck 4,1 – 8,0 bar
- Anschlussgewinde 3/8"
- Strahlmittel Korngröße empfohlen 0,2 – 0,3 mm
- Strahlmittel Korngröße max. 0,125 – 0,45 mm
- Max. Gewicht auf dem Auflagegitter 120 kg
- Max. Gewicht Strahlgut 50 kg
- Absaugleistung 2,5 m³/h
- Unterdruck Absauganlage 8,5 kPa
- Volumenstrom Absauganlage 156 m³/h
- Länge (Produkt) ca. 960 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 900 mm



- Höhe (Produkt) ca. 1640 mm
- Gewicht (Netto) ca. 90 kg
- Volumen Arbeitskabine 310 l
- Länge Kabine innen 945 mm
- Breite Kabine innen 605 mm
- Höhe Kabine innen 605 mm
- Handloch Durchmesser 195 mm
- Aufnahmeleistung Absaugung 1200 W
- Seitentür A 541 mm
- Seitentür B 575 mm
- Seitentür C 316 mm
- Seitentür D 265 mm

Lieferumfang

- Hochwertige Strahlpistole mit Keramikdüse
- 4 Keramikdüsen (4/5/6/7 mm)
- 5 Ersatzfolien für Sichtfenster

Skü : 6204003