



Sandstrahlkabine SSK 2

Sandstrahlkabine SSK 2

- Geeignet für verschiedene Strahlmittel, z.B. Quarz, Glaskugel, Kunststoffkugel, u.a.
- Ideal zum Reinigen, Entrosten oder zur Lackentfernung von Metallteilen aller Art, z.B. Motorenteile, Beschläge, Schilder, Gehäuse, Felgen, Scharniere
- Hochwertige Arbeitshandschuhe aus Latex sind fest mit dem Gehäuse verbunden
- Optimale Sicht und Arbeitsschutz bei der Werkstückbearbeitung wegen der Sichtscheibe mit aufgeklebter Schutzfolie
- Staubfreies Arbeiten aufgrund umlaufender Dichtungen an Deckel- und Türrahmen
- Stabiles Ablagegitter ermöglicht Auflegen von Werkstücken im Kabineninnenraum
- Mit Ablassöffnung zum Wechseln des Strahlgutes
- Ansaugrohr für das Strahlgut am Boden des Auffangbehälters befestigt
- Mit Druckluft-Anschluss an der Außenseite
- Glasperlen-Strahlmittel, Korund-Strahlmittel, Siliziumkarbid, Kunststoff-Strahlmittel, usw. einsetzbar

Ausstattungsdetails

- Eine seitliche, große Tür zum Be- und Entladen
- 2 Abluftöffnungen (1 Abluftanschluss $\bar{\Delta}$, 92 mm und 1 Abluftstutzen $\bar{\Delta}$, 64 mm) für den Anschluss einer Absauganlage
- 12-Volt-Leuchtstoffröhre mit 230-Volt-Netzteil und externem Schalter

Technische Details

- Luftbedarf durchschnittlich ca. 200 – 350 l/min
- Arbeitsdruck 2,8 – 8,0 bar
- Anschlussgewinde 3/8"
- Strahlmittel Korngröße empfohlen 0,2 – 0,3 mm
- Strahlmittel Korngröße max. 0,125 – 0,45 mm
- Max. Gewicht auf dem Auflagegitter 80 kg
- Max. Gewicht Strahlgut 50 kg
- Länge (Produkt) ca. 950 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 660 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1380 mm
- Gewicht (Netto) ca. 48 kg
- Volumen Arbeitskabinen 220 l
- Länge Kabinen innen 840 mm
- Breite Kabinen innen 550 mm
- Höhe Kabinen innen 360 mm



-
- Handloch Durchmesser 175 mm
 - SeitentÃ¼r A 480 mm
 - SeitentÃ¼r B 558 mm
 - SeitentÃ¼r C 282 mm
 - SeitentÃ¼r D 592 mm

Lieferumfang

- Hochwertige Strahlpistole mit KeramikdÃ¼se
- 4 KeramikdÃ¼sen (4/5/6/7 mm)
- 5 Ersatzfolien fÃ¼r Sichtfenster

Sku : 6204001