



Sandstrahlkabine SSK 3.1

Sandstrahlkabine SSK 3.1

- Geeignet für verschiedene Strahlgüter, z.B. Quarz, Glaskugel, Kunststoffkugel, u.a.
- Ideal zum Reinigen, Entrosten oder zur Lackentfernung von Metallteilen aller Art, z.B. Motorenteile, Beschläge, Schilder, Gehäuse, Felgen, Scharniere
- Hochwertige Arbeitshandschuhe aus Latex sind fest mit dem Gehäuse verbunden
- Optimale Sicht und Arbeitsschutz bei der Werkstückbearbeitung wegen der Sichtscheibe mit aufgeklebter Schutzfolie
- Staubfreies Arbeiten aufgrund umlaufender Dichtungen an Deckel- und Türrahmen
- Stabiles Ablagegitter ermöglicht Auflegen von Werkstücken im Kabineninnenraum
- Mit Ablassöffnung zum Wechseln des Strahlgutes
- Ansaugrohr für das Strahlgut am Boden des Auffangbehälters befestigt
- Mit Druckluft-Anschluss an der Außenseite
- Glasperlen-Strahlmittel, Korund-Strahlmittel, Siliziumkarbid, Kunststoff-Strahlmittel, usw. einsetzbar

Ausstattungsdetails

- Sehr große, nach oben öffnende Frontklappe mit Gasdruckfedern zum schnellen und einfachen Be- und Entladen
- Integrierte Absauganlage mit auswechselbarem Luftfilter
- Strahlpistole ohne Fingerabzug – Steuerung des Luftstroms erfolgt über Fußpedal
- Zwei Leuchtstoffröhren (230 Volt), in separatem Gehäuse mit Schutzscheibe und auswechselbarer Schutzfolie, inklusive Fünf Ersatzfolien
- Lichtschalter mit Doppelfunktion: Absaugung und Kabinenbeleuchtung werden gleichzeitig ein- und ausgeschaltet
- Regulierung des Arbeitsdrucks über Druckregler mit Manometer

Technische Details

- Luftbedarf durchschnittlich ca. 400 – 800 l/min
- Arbeitsdruck 3,4 – 8,0 bar
- Anschlussgewinde 3/8"
- Strahlmittel Korngröße empfohlen 0,2 – 0,3 mm
- Strahlmittel Korngröße max. 0,125 – 0,45 mm
- Max. Gewicht auf dem Auflagegitter 120 kg
- Max. Gewicht Strahlgut 75 kg
- Absaugleistung 17,4 m³/h
- Unterdruck Absauganlage 8,5 kPa
- Volumenstrom Absauganlage 156 m³/h
- Länge (Produkt) ca. 1225 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 935 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1640 mm



-
- Gewicht (Netto) ca. 115 kg
 - Volumen Arbeitskabinen 360 l
 - Länge Kabine innen 1160 mm
 - Breite Kabine innen 580 mm
 - Höhe Kabine innen 580 mm
 - Handloch Durchmesser 175 mm
 - Aufnahmeleistung Absaugung 1200 W

Lieferumfang

- Hochwertige Strahlpistole mit Keramikdüse
- 4 Keramikdüsen (6/6/7/7 mm)
- 5 Ersatzfolien für Sichtfenster

Sku : 6204005