



## Sandstrahlkabine SSK 3.1

### Sandstrahlkabine SSK 3.1

- Geeignet f r verschiedene Strahlg ter, z.B. Quarz, Glaskugel, Kunststoffkugel, u.a.
- Ideal zum Reinigen, Entrosten oder zur Lackentfernung von Metallteile aller Art, z.B. Motorenteile, Beschl ge, Schilder, Geh use, Felgen, Scharniere
- Hochwertige Arbeitshandschuhe aus Latex sind fest mit dem Geh use verbunden
- Optimale Sicht und Arbeitsschutz bei der Werkst ckbearbeitung wegen der Sichtscheibe mit aufgeklebter Schutzfolie
- Staubfreies Arbeiten aufgrund umlaufenden Dichtungen an Deckel- und T rrahmen
- Stabiles Ablagegitter erm glicht Auflegen von Werkst cken im Kabineninnenraum
- Mit Ablass ffnung zum Wechseln des Strahlgutes
- Ansaugrohr f r das Strahlgut am Boden des Auffangbeh lters befestigt
- Mit Druckluft-Anschluss an der Au enseite
- Glasperlen-Strahlmittel, Korund-Strahlmittel, Siliziumkarbid, Kunststoff-Strahlmittel, usw. einsetzbar

### Ausstattungsdetails

- Sehr gro e, nach oben  ffnende Frontklappe mit Gasdruckfedern zum schnellen und einfachen Be- und Entladen
- Integrierte Absauganlage mit auswechselbarem Luftfilter
- Strahlpistole ohne Fingerabzug   Steuerung des Luftstroms erfolgt  ber Fu pedal
- Zwei Leuchtstoffr hren (230 Volt), in separatem Geh use mit Schutzscheibe und auswechselbarer Schutzfolie, inklusive F nf Ersatzfolien
- Lichtschalter mit Doppelfunktion: Absaugung und Kabinenbeleuchtung werden gleichzeitig ein- und ausgeschaltet
- Regulierung des Arbeitsdrucks  ber Druckregler mit Manometer

### Technische Details

- Luftbedarf durchschnittlich ca. 400   800 l/min
- Arbeitsdruck 3,4   8,0 bar
- Anschlussgewinde 3/8"
- Strahlmittel Korngr e empfohlen 0,2   0,3 mm
- Strahlmittel Korngr e max. 0,125   0,45 mm
- Max. Gewicht auf dem Auflagegitter 120 kg
- Max. Gewicht Strahlgut 75 kg
- Absaugleistung 17,4 m /h
- Unterdruck Absauganlage 8,5 kPa
- Volumenstrom Absauganlage 156 m /h
- L nge (Produkt) ca. 1225 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 935 mm



- HÄ¼he (Produkt) ca. 1640 mm
- Gewicht (Netto) ca. 115 kg
- Volumen Arbeitskabine 360 l
- LÄ¼nge Kabine innen 1160 mm
- Breite Kabine innen 580 mm
- HÄ¼he Kabine innen 580 mm
- Handloch Durchmesser 175 mm
- Aufnahmeleistung Absaugung 1200 W

## Lieferumfang

- Hochwertige Strahlpistole mit KeramikdÄ¼se
- 4 KeramikdÄ¼sen (6/6/7/7 mm)
- 5 Ersatzfolien fÄ¼r Sichtfenster

**Skü :** 6204005