



## Sandstrahlkabine SSK 4

### Sandstrahlkabine SSK 4

- Geeignet für verschiedene Strahlmittel, z.B. Quarz, Glaskugel, Kunststoffkugel, u.a.
- Ideal zum Reinigen, Entrosten oder zur Lackentfernung von Metallteilen aller Art, z.B. Motorenteile, Beschläge, Schilder, Gehäuse, Felgen, Scharniere
- Hochwertige Arbeitshandschuhe aus Latex sind fest mit dem Gehäuse verbunden
- Optimale Sicht und Arbeitsschutz bei der Werkstückbearbeitung wegen der Sichtscheibe mit aufgeklebter Schutzfolie
- Staubfreies Arbeiten aufgrund umlaufender Dichtungen an Deckel- und Türrahmen
- Stabiles Ablagegitter ermöglicht Auflegen von Werkstücken im Kabineninnenraum
- Mit Ablassöffnung zum Wechseln des Strahlmittels
- Ansaugrohr für das Strahlgut am Boden des Auffangbehälters befestigt
- Mit Druckluft-Anschluss an der Außenseite
- Glasperlen-Strahlmittel, Korund-Strahlmittel, Siliziumkarbid, Kunststoff-Strahlmittel, usw. einsetzbar

### Ausstattungsdetails

- Sehr große, nach oben öffnende Frontklappe mit Gasdruckfedern zum schnellen und einfachen Be- und Entladen
- Integrierte Absauganlage mit auswechselbarem Luftfilter
- Strahlpistole ohne Fingerabzug über Steuerung des Luftstroms erfolgt über Fußpedal
- Vier Leuchtstoffröhren (230 Volt), in separatem Gehäuse mit Schutzscheibe und auswechselbarer Schutzfolie, inklusive fünf Ersatzfolien
- 2 separate Schalter für Absaugung und Kabinenbeleuchtung
- Regulierung des Arbeitsdrucks über Druckregler mit Manometer
- Querstreben an den Standfüßen ermöglichen einfachen Transport mit dem Hubwagen

### Technische Details

- Luftbedarf durchschnittlich ca. 400 bis 800 l/min
- Arbeitsdruck 3,4 bis 8,0 bar
- Anschlussgewinde 3/8"
- Strahlmittel Korngröße empfohlen 0,2 bis 0,3 mm
- Strahlmittel Korngröße max. 0,125 bis 0,45 mm
- Max. Gewicht auf dem Auflagegitter 150 kg
- Max. Gewicht Strahlgut 75 kg
- Absaugleistung 17,4 m<sup>3</sup>/h
- Unterdruck Absauganlage 8,5 kPa
- Volumenstrom Absauganlage 156 m<sup>3</sup>/h
- Länge (Produkt) ca. 1320 mm



- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 1200 mm
- HÄ¼he (Produkt) ca. 1760 mm
- Gewicht (Netto) ca. 160 kg
- Volumen Arbeitskabine 825 l
- LÄ¼nge Kabine innen 1160 mm
- Breite Kabine innen 870 mm
- HÄ¼he Kabine innen 850 mm
- Handloch Durchmesser 175 mm
- Aufnahmeleistung Absaugung 1200 W

## Lieferumfang

- Hochwertige Strahlpistole mit KeramikdÄ¼se
- 4 KeramikdÄ¼sen (6/6/7/7 mm)
- 5 Ersatzfolien fÄ¼r Sichtfenster

**Sku :** 6204004