



Sandstrahlkabine SSK 4

Sandstrahlkabine SSK 4

- Geeignet für verschiedene Strahlgüter, z.B. Quarz, Glaskugel, Kunststoffkugel, u.a.
- Ideal zum Reinigen, Entrosten oder zur Lackentfernung von Metallteile aller Art, z.B. Motorenteile, Beschläge, Schilder, Gehäuse, Felgen, Scharniere
- Hochwertige Arbeitshandschuhe aus Latex sind fest mit dem Gehäuse verbunden
- Optimale Sicht und Arbeitsschutz bei der Werkstückbearbeitung wegen der Sichtscheibe mit aufgeklebter Schutzfolie
- Staubfreies Arbeiten aufgrund umlaufenden Dichtungen an Deckel- und Türrahmen
- Stabiles Ablagegitter ermöglicht Auflegen von Werkstücken im Kabineninnenraum
- Mit Ablassöffnung zum Wechseln des Strahlgutes
- Ansaugrohr für das Strahlgut am Boden des Auffangbehälters befestigt
- Mit Druckluft-Anschluss an der Außenseite
- Glasperlen-Strahlmittel, Korund-Strahlmittel, Siliziumkarbid, Kunststoff-Strahlmittel, usw. einsetzbar

Ausstattungsdetails

- Sehr große, nach oben öffnende Frontklappe mit Gasdruckfedern zum schnellen und einfachen Be- und Entladen
- Integrierte Absauganlage mit auswechselbarem Luftfilter
- Strahlpistole ohne Fingerabzug – Steuerung des Luftstroms erfolgt über Fußpedal
- Vier Leuchtstoffröhren (230 Volt), in separatem Gehäuse mit Schutzscheibe und auswechselbarer Schutzfolie, inklusive Fünf Ersatzfolien
- 2 separate Schalter für Absaugung und Kabinenbeleuchtung
- Regulierung des Arbeitsdrucks über Druckregler mit Manometer
- Querstreben an den Standfüßen ermöglichen einfachen Transport mit dem Hubwagen

Technische Details

- Luftbedarf durchschnittlich ca. 400 – 800 l/min
- Arbeitsdruck 3,4 – 8,0 bar
- Anschlussgewinde 3/8"
- Strahlmittel Korngröße empfohlen 0,2 – 0,3 mm
- Strahlmittel Korngröße max. 0,125 – 0,45 mm
- Max. Gewicht auf dem Auflagegitter 150 kg
- Max. Gewicht Strahlgut 75 kg
- Absaugleistung 17,4 m³/h
- Unterdruck Absauganlage 8,5 kPa
- Volumenstrom Absauganlage 156 m³/h
- Länge (Produkt) ca. 1320 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 1200 mm



- Höhe (Produkt) ca. 1760 mm
- Gewicht (Netto) ca. 160 kg
- Volumen Arbeitskabine 825 l
- Länge Kabine innen 1160 mm
- Breite Kabine innen 870 mm
- Höhe Kabine innen 850 mm
- Handloch Durchmesser 175 mm
- Aufnahmeleistung Absaugung 1200 W

Lieferumfang

- Hochwertige Strahlpistole mit Keramikdüse
- 4 Keramikdüsen (6/6/7/7 mm)
- 5 Ersatzfolien für Sichtfenster

Sku : 6204004