



Sandstrahlkabine SSK 5

Sandstrahlkabine SSK 5

- Geeignet fÄ¼r verschiedene StrahlgÄ¼ter, z.B. Quarz, Glaskugel, Kunststoffkugel, u.a.
- Ideal zum Reinigen, Entrosten oder zur Lackentfernung
- Hochwertige Arbeitshandschuhe aus Latex sind fest mit dem GehÄ¼use verbunden
- Optimale Sicht, dank Schutzscheibe mit wechselbarer Glasschutzfolie
- Staubfreies Arbeiten aufgrund umlaufenden Dichtungen an Deckel- und TÄ¼rrahmen
- Stabiles Ablagegitter ermÄ¼glicht Auflegen von WerkstÄ¼cken im Kabineninnenraum
- Mit AblassÄ¼ffnung zum Wechseln des Strahlgutes
- Ansaugrohr fÄ¼r das Strahlgut am Boden des AuffangbehÄ¼lters befestigt
- Kein mÄ¼hseliges Drehen von WerkstÄ¼cken dank beidseitiger TÄ¼rÄ¼ffnung Ä¼ber Gasdruckfedern
- Integrierte Absauganlage mit auswechselbarem Luftfilter fÄ¼r eine optimale Sicht
- Beidseitig verbaute Strahlpistole mit BetÄ¼tigung Ä¼ber FuÄ¼pedal fÄ¼r schnelles und effizientes Sandstrahlen
- Vier LeuchtstoffrÄ¼hren (230 Volt), in separatem GehÄ¼use mit Schutzscheibe und auswechselbarer Schutzfolie fÄ¼r einen gut ausgeleuchteten Arbeitsbereich
- Zwei separate Schalter fÄ¼r Absaugung und Kabinenbeleuchtung
- Regulierung des Arbeitsdrucks Ä¼ber Druckregler mit Manometer
- Querstreben an den StandfÄ¼Ä¼en ermÄ¼glichen einfachen Transport mit dem Hubwagen
- Pneumatische Sicherheitsabschaltung bei TÄ¼rÄ¼ffnung

Technische Details

- Arbeitsdruck 3,4 - 8,0 bar
- Anschlussgewinde 3/8"³
- Strahlmittel KorngrÄ¼e empfohlen 0,2 - 0,3 mm
- Strahlmittel KorngrÄ¼e max. 0,125 - 0,45 mm
- Max. Gewicht auf dem Auflagegitter 150 kg
- Max. Gewicht Strahlgut 220 kg
- Absaugleistung 25 mÄ¼³/h
- LÄ¼nge (Produkt) ca. 1524 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 1399 mm
- HÄ¼he (Produkt) ca. 1839 mm
- Gewicht (Netto) ca. 215 kg
- Volumen Arbeitskabine 1200 l
- LÄ¼nge Kabine innen 1300 mm
- Breite Kabine innen 1180 mm
- HÄ¼he Kabine innen 825 mm
- Handloch Durchmesser 175 mm
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz



-
- Aufnahmeleistung Absaugung 1,2 kW

Sku : 6204006