Sandstrahlkabine

Sandstrahlkabine

GÃ¼nstiges EinsteigergerÃ¤t mit Profiausstattung

Mit einer maximalen WerkstÃ¼ckgrÃ¶Ã?e von ca. 30 x 50 x 40 cm ist das PAL 1S GranulatstrahlgerÃ¤t eine ideale LÃ¶sung fÃ¼r die Kleinteilereinigung und OberflÃ¤chendekoration.

Ausstattung

Ausstattung wie die groÃ?en PAL-Modelle mit Absaugventilator und Staubfiltersack, jedoch ohne Zyklonabschneider (daher kein Strahlmittelkreislauf wie bei PAL 2N, 3L, 4XL).

Details

- Max. WerkstÃ¼ckgrÃ¶Ã?e ca. 30 x 50 x 40 cm
- Mit Druckluft-InjektordÃ¼se P/3
- Mit hoch belastbarer Wolframkarbid-StrahldÃ¼se P/4
- Sicherheits-FuÃ?pedal (Start-Stop)
- Absaugventilator
- Staubfiltersack
- P/3 Injektor Ã? 3 mm: 600 l/min LuftbedarfP/3 Injektor Ã? 3,5 mm: 800 l/min LuftbedarfP/3 Injektor Ã? 4 mm: 1.200 l/min Luftbedarf
- P/4 DÃ¼sen-Ã?: 6 / 8 / 10 mm

Technische Daten

- Arbeitsdruck: 1,5 â?? 8bar
- Luftbedarf InjektordÃ¼se P/3 Ã? 3 mm: 600l/min
- Luftbedarf InjektordÃ¼se P/3 Ã? 3,5 mm: 800l/min
- Luftbedarf InjektordÃ¼se P/3 Ã? 4 mm: 1200l/min
- StrahldÃ¼sen P/4 Ã?: 6/8/10mm
- Spannung/Frequenz: 400/50V/Hz
- Kabinenraum: 60x72x70cm
- Abmessungen: 920x960x1820mm
- Gewicht: 80kg

Sku : 21350